

Cámara de red AXIS P3225-LV

Optimizada para imágenes forenses en HDTV 1080p

La AXIS P3225-LV es un domo fijo optimizado que proporciona una calidad de vídeo HDTV 1080p. Cuenta con una lente varifocal y enfoque y zoom remotos, por lo que se evita la necesidad de tener que realizar manualmente el ajuste preciso. La funcionalidad día/noche, junto con OptimizedIR y el control de iris de tipo P, garantizan una calidad de imagen sobresaliente en cualquier condición de iluminación. La solución de infrarrojos integrada de Axis, OptimizedIR, se adapta automáticamente al nivel de zoom establecido en la instalación, lo que garantiza una imagen iluminada de forma uniforme. El amplio rango dinámico (WDR) con captura forense aumenta la capacidad de uso forense mediante la iluminación de detalles tanto en zonas oscuras como bien iluminadas. Zipstream reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

- > Calidad de vídeo HDTV 1080p
- > Zoom y enfoque remotos
- > Amplio rango dinámico (WDR) con captura forense
- > Iluminación OptimizedIR
- > Tecnología Zipstream de Axis



Cámara de red AXIS P3225-LV

Cámara		Acciones de evento	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"		Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma Enviar clips de vídeo Superposición de texto Activar/desactivar iluminación de infrarrojos
Lente	Varifocal, 3,0–10,5 mm, F1.4 Ángulo de visión horizontal de 92°–34° Ángulo de visión vertical de 50°–20° Enfoque y zoom remotos, control de iris de tipo P, corrección de infrarrojos		
De día y de noche	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente	Retransmisión de datos	Datos de eventos
Iluminación mínima	HDTV 1080p a 25/30 imágenes por segundo con amplio rango dinámico (WDR) con captura forense: Color: 0,25 lux, F1.4 B/N: 0,05 lux, F1.4, 0 lux con iluminación IR HDTV 1080p a 50/60 imágenes por segundo: Color: 0,5 lux, F1.4 B/N: 0,1 lux, F1.4, 0 lux con iluminación IR	Ayuda integrada para la instalación	Zoom remoto, enfoque remoto, contador de píxeles, OptimizedIR con ángulo de iluminación de infrarrojos e intensidad ajustables
Velocidad de obturación	De 1/142850 s a 2 s	General	
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal ±180°, vertical de -5 a +75°, rotación ±95°	Carcasa	Módulo de cámara interna de aluminio con elementos electrónicos encapsulados con clasificación IP52, carcasa con grado de protección a prueba de impactos IK08 y membrana deshumidificadora Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Vídeo		Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, máx. 10,2 W, típico 3,9 W
Resoluciones	De 1920x1080 a 160x90	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Velocidad de imagen	Con WDR: 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz Sin WDR: 50/60 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz	Iluminación con infrarrojos	OptimizedIR con LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm y con un ángulo de iluminación e intensidad ajustables. Rango de alcance de hasta 25 m según la escena
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Zipstream de Axis en H.264 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables; VBR/MBR H.264	Almacenamiento local	Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Permite grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado Para conocer las recomendaciones de tarjeta SD y NAS, consulte www.axis.com .
Retransmisión de secuencia multiventana	2 áreas de visualización recortadas individualmente	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición (incluido el control de ganancia automático), zonas de exposición, compensación de contraluz, ajuste preciso del comportamiento con distintos niveles de luz, amplio rango dinámico (WDR) con captura forense: hasta 120 dB en función de la escena, contraste local, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes y máscaras de privacidad Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital	Homologaciones	EN 55022 Clase B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (vibración), IEC 60068-2-27 (golpe), IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK08
Red		Dimensiones	Altura: 101 mm (4 pulgadas) Ø 149 mm (5 7/8 pulgadas)
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a , control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados	Peso	580 g
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), soporte de montaje, junta de cable, llave L Resistox T20, plantilla de taladrado
Integración de sistemas		Accesorios opcionales	Soporte para conexiones de AXIS ACI B Adaptadores para conexiones de AXIS ACI Kit de montaje empotrado AXIS T94K01L Kit de soporte colgante AXIS T94K01D Montajes AXIS T91 Embelledor AXIS C, negro
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX [®] y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF Profile S, las especificaciones están disponibles en www.onvif.org	Software de gestión de vídeo	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de los socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en www.axis.com/techsup/software
Analíticas	Detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking y aplicaciones de terceros, véase www.axis.com/acap	Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite www.axis.com/warranty
Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local	a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).	

Más información disponible en www.axis.com