

## AXIS T90D30

### 取り付けが簡単な高性能イルミネーター

次世代のAxisイルミネーターは最新のLED技術を取り入れ、必要な場所をさらに明るく照らします。より長い照明距離、照明の無駄の低減を実現すると共に、前景領域にある物体の過度な露出を防ぎます。交換可能なレンズにより、お使いのネットワークカメラの画角に合わせて照射角度を最適化できます。AXIS T90D30 IR-LED IlluminatorにはAC/DCまたはPoE電源入力が付属し、PoEミッドスパンやPoEスイッチで簡単かつ柔軟に設置可能です。地球環境に配慮した電源調整や遠隔測定制御などの統合機能（AC/DCモデルのみ）により、Axisイルミネーターでは省エネルギー性が向上しています。

- > 低消費電力
- > 照明角度を柔軟に調整
- > リモートコントロールによる簡単な設定
- > AC/DCまたはPoE電源入力から選択可能
- > さまざまな取り付けオプション



# AXIS T90D30

## バリエーション

AXIS T90D30 IR-LED Illuminator、AC/DCモデル  
AXIS T90D30 IR-LED Illuminator、PoEモデル

## 概要

### 対応製品

赤外線カットフィルターを搭載したすべてのAxisカメラ

### 距離

10° x 10° の標準レンズ使用: 350 m  
35° x 10° の発散レンズ使用: 165 m  
60° x 25° の発散レンズ使用: 95 m  
80° x 30° の発散レンズ使用: 70 m  
120° x 50° の発散レンズ使用 (オプション): 45 m

### 電源

#### AC/DCモデル

電源入力: 12–24 V AC/DC  
AC周波数: 50/60 Hz  
最大光度: 46 W

スタンバイモード: 0.3 W

#### PoEモデル

High Power over Ethernet、最大60 W  
最大光度: 49 W

スタンバイモード: 2.2 W

### 制御技術

#### AC/DCモデル

搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、リモート起動用遠隔測定リンク、タイマー

#### PoEモデル

搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、タイマー

### タイプ

850 nm準不可視

### 角度

発散レンズ未使用: 10°  
発散レンズ使用: 35°、60°、80°、120°<sup>1</sup>

### ケーシング

アルミニウムとポリカーボネート  
カラー: 黒

## 表示およびインジケーター

LEDインジケーター

## 環境

屋内/屋外向け

## 取付

壁面、天井、ポール、固定ボックス型カメラハウジング

## 動作温度

-50 ° C ~ 50 ° C  
湿度10~100% RH (結露可)

## 保管条件

-50 ° C ~ 70 ° C

## 認証

### EMC

FCC Part 15.107および15.109 Class B、  
ICES-003 Issue 6 Class B、EN 55032 Class B、  
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、  
EN 55015、EN 55024、EN 50130-4、EN 61547

### EMC AC/DCモデル

KCC KN15、KN 61547

## 安全性

IEC/EN 60598-1、IEC/EN 62471 (リスクグループ2)、  
C22.2 No 250.0-08、UL 2108

## 使用環境

IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK09

## 寸法

135 x 180 x 68 mm  
ケーブル長: 2.5 m

## 重量

1.65kg

## 付属品

ビーム角が異なる発散レンズ3組: 35°、60°および80°  
IP66ケーブルカプラー (PoEモデルのみ)

1. 120°の発散レンズはオプションアクセサリとして入手可能

オプションアクセサリ  
AXIS T90B Remote Control  
AXIS IR Diverging Lens C 120°  
AXIS T90 Wall-and-Pole Mount  
AXIS T90 Single Bracket  
AXIS T90 Multi Bracket  
AXIS T8134 60 W Midspan  
AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port  
AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port  
AXIS T8144 60 W Industrial Midspan  
AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch  
主電源アダプターPS-24  
Power Supply PS24 240 W  
その他のアクセサリについては、[www.axis.com](http://www.axis.com)を  
参照してください。

---

保証  
5年保証に関しては、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照してく  
ださい。