

AXIS TU8006 60 W Midspan

Para dispositivos de alta potencia

AXIS TU8006 es un midspan de 60 W con un único puerto que cumple con los dispositivos IEEE 802.3bt y High PoE. La alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrece una solución sencilla, rápida y económica para proporcionar corriente a los productos de red. En un único cable de red, un midspan PoE inyecta alimentación y datos en el dispositivo de red con compatibilidad integrada con PoE. No es necesario sustituir los switch Ethernet ni la infraestructura de cableado existentes. El AXIS TU6011 Mains Cable se vende por separado. El midspan se puede instalar en una pared, estantería o carril DIN con AXIS T91A03 DIN Rail Clip A.

- > **Admite IEEE 802.3bt de 60 W**
- > **100-240 V CA**
- > **Alta eficiencia energétic**
- > **El cable de corriente principal se vende por separado**



AXIS TU8006 60 W Midspan

Midspans

Función

Los datos y la alimentación llegan a los productos de vídeo en red mediante un cable Ethernet
Úselo con un splitter PoE para los productos de vídeo en red sin compatibilidad integrada con PoE

Velocidad de datos

10/100/1000 Mbps

Instalación y gestión

Detecta automáticamente los dispositivos compatibles PoE, PoE+ y PoE++ y suministra alimentación en línea.

Datos y alimentación

Alimentación

IEEE802.3bt Tipo 3 Clase 6

Entrada

Tensión de entrada de CA: De 100 a 240 V CA
Frecuencia CA: 50–60 Hz

Salida

56 V CC (60 W máx.)

Conectores

RJ45, EIA 568A y 568B blindados
Conector C14

Cableado

Datos proporcionados a través de los pares 1/2 y 3/6 para Ethernet 10/100 a través de los cuatro pares para Gigabit Ethernet

Alimentación proporcionada a través de los pares de datos:

1/2 retorno y 3/6 + (máx. 0,535 A)

7/8 retorno y 4/5 + (máx. 0,535 A)

Homologaciones

Seguridad

Marca BSMI, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 3.ª ed.

EMC

CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Parte 15, Subparte B, Clase A, ICES(A)/NMB(A), ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

General

Carcasa

Plástico

Color: blanco

Montaje

Soporte en pared

Montaje en estantería

Carril DIN

Pantalla e indicadores

LED del puerto

Condiciones de funcionamiento

60 W: de -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)

30 W: de -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)

Humedad relativa: del 0 al 90 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)

Humedad relativa del 0 al 95 % (sin condensación)

Consumo de energía

A 230 V CA:

Sin dispositivo remoto conectado: máx. 0,15 W

Con dispositivo remoto de 15 W conectado: 17,3 W

Con dispositivo remoto de 30 W conectado: 32,9 W

Con dispositivo remoto de 60 W conectado: 65,4 W

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.

Peso

235 g (0,518 lb)

Contenido de la caja

Guía de instalación del midspan

Accesorios necesarios

AXIS TU6011 Mains Cable

Accesorios opcionales

AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

garantía

Garantía de Axis de cinco años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 50 % (reciclado)

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

