

AXIS F2115-R Varifocal Sensor

1080pが目立たないバリフォーカルセンサー

AXIS F2115-Rは、60フレーム/秒で1080p (AXIS F9111 Mk IIと共に使用すると180フレーム/秒で720p)、107° ~56° の優れた水平視野角、さらには優れた低光量パフォーマンスをカラーで提供します。Axisのケーブル (最大30 m) をSMA-FAKRAコネクタと使用することで、振動に耐え、堅牢な設置を実現します。分割ネットワークカメラのコンセプトに基づいており、目立たない設置が可能で、外部に見えるのは小型センサーのみです。この頑丈な屋内バリフォーカルセンサーユニットは、過酷な条件下でも信頼性が高く、-40° Cから70° Cまでの断続的な温度に耐えることができます。

- > 1080pで最大60フレーム/秒
- > 720pで最大180フレーム/秒
- > 107° ~56° の水平視野角
- > 3.2~5.7 mmの焦点距離
- > 頑丈なセンサーユニット



AXIS F2115-R Varifocal Sensor

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
バリフォーカル:3.2~5.7 mm、F2.2~F3.1
1080pの場合:
水平視野角: 107.4° ~56.3°
垂直視野角: 57.3° ~31.5°
720pの場合:
水平視野角: 68° ~37°
垂直視野角: 38° ~21°
M12マウント、固定アイリス

最低照度
カラー: 0.1 ルクス

デイナイト
固定IRカットフィルター

フレームレート
1080pで最大60/50fps (60/50Hz) 、720pで最大180/
175fps (60/50 Hz)¹

概要

ケーシング
IP50
アルミニウム
カラー: 黒 NCS S 9000-N

サステナビリティ
PVCおよびBFR/CFR不使用

電源
通常1 W、最大1.7 W

コネクタ
SMAコネクタ

動作温度
-40 °C ~ 60 °C (-40 ° F ~ 140 ° F)
NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度:74°C (165 ° F)
起動温度:-40 °C (-40 ° F)
湿度10~95% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B クラスA、
ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI クラスA、CISPR 35、
RCM AS/NZS CISPR 32 クラスA、KS C 9832 クラスA、
KS C 9835、EAC、ECE R10 rev.06

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、
UN ECE R118

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、
IEC TR 60721-4-5 クラス5M3、IEC/EN 60529 IP50、
IEC/EN 61373 カテゴリー1 クラスB、
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

寸法

50 mm (1.9 in)
ø 29.8 mm (1.2 in)

重量

50 g (0.1 lb)

必要なハードウェア

AXIS TU6004-E Cable、AXIS TU6005 Plenum Cable、
AXIS F91 Main Unit

付属品

インストールガイド

オプションアクセサリ

その他のアクセサリについては、axis.comを参照

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

1. センサーユニットとユニットユニットのキャプチャーモードの仕様については、キャプチャーモードの表を参照してください。

キャプチャーモード

キャプチャーモードには、さまざまなメインユニットと組み合わせたセンサーユニットのフレームレートとシャッター速度が含まれています。

メインユニット	解像度	露出	フレームレート (fps) (60/50Hz)	シャッター速度 (秒)
AXIS F9111	1080p: 1920x1080	WDRなし	60/50	1/27000～1秒
		WDR	30/25	1/20000～1.5秒
	720p: 1280x720 ²	WDRなし	180/175	1/32500～1/2秒
AXIS F9111-R Mk II	1080p: 1920x1080	WDRなし	60/50	1/43500～1秒
		WDR	30/25	1/20000～1.5秒
	720p: 1280x720 ²	WDRなし	180/175	1/32500～1/2秒
AXIS F9114、AXIS F9114-B、AXIS F9104-B、AXIS F9114-R Mk II、AXIS F9114-B Mk II、AXIS F9104-B Mk II	1080p: 1920x1080	WDRなし	30/25	1/20000秒～1秒
		WDR	30/25	1/20000秒～1秒
	720p: 1280x720 ²	WDRなし	60/50	1/32500～1/2秒

2. WDR非対応。WDRを使用するには、1080p (1920x1080) を使用して縮小してください。

