

AXIS Camera Station S2216 Appliance

UHD 감시용 PoE 스위치가 있는 올인원 레코더

AXIS Camera Station S2216 Appliance는 관리 가능한 PoE 스위치가 통합된 올인원 녹화 솔루션으로 최대 4K 해상도의 고해상도 감시 기능을 제공합니다. AXIS S2216에는 빠르고 쉬운 설치를 위해 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어가 사전 구성 및 사전 로드되어 있으며 16채널용 라이선스 및 필요한 모든 시스템 소프트웨어가 포함되어 있습니다. AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하여 사용자가 Axis의 광범위한 비디오 감시 카메라 및 기타 IP 제품을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다. AXIS S2216은 SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제와 5년 보증을 통해 신뢰할 수 있는 감시 솔루션을 제공합니다.

- > 통합 PoE 스위치를 갖춘 올인원 솔루션
- > 최대 4K 해상도의 고해상도 감시
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함
- > Axis 제품과 완벽하게 호환



AXIS Camera Station S2216 Appliance

라이선스	16개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	녹화	초당 최대 256Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 16개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
시스템 확장성	최대 16개 비디오 채널 및 32개 도어 요건 충족	일반 사항	
하드웨어		운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 120GB SSD
프로세서	Intel® Core™ i5	보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브를 위한 보안 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 Trusted Platform Module(TPM 2.0)
메모리	8GB	작동 조건	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도: 10 ~ 90% RH(비응결)
저장장치	Surveillance Class HDD 총 HDD 슬롯: 4 사용 가능한 HDD 슬롯: 2 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: 8TB(2x4TB)	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
RAID	공장 출하 시 RAID 레벨: 구성되지 않음 RAID 레벨: 0, 1, 10	승인	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전 IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
스위치	포트 16개 통합, 총 전원 가용량 260W PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Class 4	크기	476 x 440 x 45mm(18.7 x 17.3 x 1.8인치), 1U 샤시
그래픽 카드	Intel® HD Graphics	무게	11kg(24.3lb)
전원	최대 520W, 260W PoE 전용 100 ~ 240V AC, 6.5 ~ 2.5A, 50/60Hz	포함된 액세서리	랙 레일, 전원 코드
커넥터	전면: USB 3.0 1개 오디오 라인 입력 1개 오디오 라인 출력 1개 후면 스위치: PoE 포트 10/100Mbps 16개 SFP 10/100/1000Mbps 1개 RJ45 10/100/1000Mbps 1개 서버 후면: RJ45 10/100/1000Mbps 1개 USB 2.0 2개 DisplayPort™ 1개 HDMI 포트 1개	옵션 액세서리	Surveillance Hard Drive 4TB(Axis에서 사용 가능) Axis 데스크탑 터미널 Axis 이더넷 서지 보호 그 밖의 액세서리는 axis.com 참조
비디오		보증	레코더 및 하드 드라이브: 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
비디오 스트리밍	실시간 보기: 1 x 4K 스트림 전체 화면 4분할 x 1080p 최대 16개의 카메라 분할 보기 모니터 2대 지원, 최대 4K 모니터 1대 권장 재생: 실시간 보기와 동일한 분할 시나리오 지원 1대의 모니터만 지원 고속에서 재생은 비디오 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.	내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.