

AXIS S3008 Recorder

Gravador compacto com switch integrado para monitoramento UHD

O AXIS S3008 Recorder é um gravador compacto com um switch PoE integrado para até 8 câmeras. Ele oferece gravação confiável graças ao disco rígido de categoria de monitoramento. Esse gravador de alto desempenho oferece uplink gigabit para gravações de vídeo em definição ultra-alta e inclui garantia de 5 anos. O gravador é compatível com o software e o aplicativo móvel de gerenciamento de vídeo AXIS Companion.

- > Gravador compacto com switch PoE integrado
- > Fácil de instalar e operar
- > Disco rígido de categoria de monitoramento
- > Porta USB para exportação de vídeo
- > Garantia de 5 anos



AXIS S3008 Recorder

Modelos	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	Segurança de rede	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), PKI de certificado X.509, firewall baseado em host
Armazenamento	Disco rígido de categoria de monitoramento: 2 TB, 4 TB ou 8 TB	Documentação	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS OS</i> <i>Lista de materiais de software (SBOM) do AXIS OS</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity
Sistema em um chip (SoC)			
Modelo	i.MX 8QuadPlus	Geral	
Vídeo			
Gravação	Qualificado para gravação de até 8 fontes de vídeo com taxa total de gravação de até 160 Mbps.	Dispositivos com suporte	Dispositivos Axis com firmware versão 5.5 ou posterior. Não há suporte a minicâmeras AXIS Companion e câmeras de outros fabricantes
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Dependendo do suporte oferecido pela câmera	Entrada	Fonte de alimentação: 50 – 60 Hz, 100 – 240 VCA, máx. 90 W Gravador: 1,88 A, 48 VCC, máx. 90 W
Resolução	Compatível com todas as resoluções de câmera	Saída	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 e Classe 3 Capacidade total de potência de PoE: 2 TB e 4 TB: 65 W 8 TB: 60 W Reserva de classe PoE e alocação de alimentação máxima via LLDP para dispositivos compatíveis
Taxa de quadros	Compatível com todas as taxas de quadros	Caixa	Caixa em alumínio e plástico Cor: preto
Streaming de áudio	Gravação de áudio unidirecional dependendo do suporte oferecido pela câmera	Condições operacionais	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Codificação de áudio	AAC Dependendo do suporte oferecido pela câmera	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95%
Rede			
Função de rede	Servidor NTP	Conectores	Parte traseira: 8 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Entrada CC Lado: 1x USB 3.0
Protocolos de rede	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP	Sustentabilidade	Sem PVC
Integração de sistemas			
Interface de programação de aplicativo	One-click Cloud Connection	Dimensões	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 pol.)
Eventos e alarmes			
Acionadores de eventos	Erro no disco rígido, aviso de temperatura do disco rígido, aviso de temperatura da CPU, erro de ventilador, capacidade de PoE excedida Assinatura MQTT	Peso	2 TB: 1310 g (2,9 lb) 4 TB: 1350 g (3,0 lb) 8 TB: 1450 g (3,2 lb)
Aprovações			
EMC	EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japão: VCCI Classe A Coreia: KC KN32 Classe A, KC KN35 EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A	Acessórios incluídos	Adaptador para rede principal AXIS 48 VCC de 180 W (2676603), guia de instalação
Segurança	IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252	Acessórios opcionais	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X	Software de gerenciamento de vídeo	Compatível com AXIS Companion, O AXIS Camera Station está disponível em axis.com/vms
Segurança cibernética	ETSI EN 303 645	Garantia	Gravador e disco rígido: Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Segurança cibernética			
Segurança de borda	Software: Firmware assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação Digest e OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow para gestão centralizada de contas ADFS, proteção por senha, criptografia de cartão SD AES-XTS-Plain64 256bit Hardware: Inicialização segura, Axis Edge Vault com ID de dispositivo Axis, armazenamento de chaves seguro		