

AXIS T8344 Power On/Off Plug

Plugue liga/desliga sem fio

AXIS T8344 Power On/Off Plug permite ligar/desligar remotamente lâmpadas e outros dispositivos. Ao se comunicar sem fio com a AXIS M5065 PTZ Network Camera ou controladores Z-Wave Plus® conectados, o plugue liga/desliga pode ser usado em soluções de segurança de pequeno porte com menos cabeamento. Desenvolvido para atuar como um repetidor, o AXIS T8344 pode aumentar o alcance sem fio da solução de segurança em até 100 m. Ele possui duas tomadas: uma controlável e outra de passagem. A conectividade de E/S sem fio também permite a instalação flexível, pois o relé pode ser facilmente movido e adaptado às suas necessidades.

- > [Conectividade de E/S sem fio](#)
- > [Compatibilidade com Z-Wave Plus®](#)
- > [Conformidade com segurança S2](#)



AXIS T8344 Power On/Off Plug

Produtos com suporte	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatível com outros dispositivos de controle Z-Wave Plus®	Condições de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Rede		Aprovações	EMC FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B Segurança UL 244A
Protocolos compatíveis	Z-Wave Plus®. Para obter mais informações sobre as classes de comandos com suporte, consulte o Manual do Usuário do produto	Dimensões	68 x 56,3 x 110 mm (2,68 x 2,22 x 4,33 pol.)
Geral		Peso	152 g (0,33 lbs)
Invólucro	Plástico Cor: branco	Acessórios inclusos	Guia de instalação
Alimentação	100 – 120 VCA, 50 – 60 Hz, carga máx. de 1400 W (EUA), 1200 W (JP)	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Distância	Alcance de transmissão de até 100 metros (328 pés)	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Frequência	908,42 MHz (EUA), 922,5 MHz (JP)		
Condições de operação	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)		