

## AXIS T93G05 Protective Housing

Kompakt, leicht und stoßfest

AXIS T93G05 Protective Housing ist perfekt abgestimmt auf AXIS M1124/M1125 Network Cameras. Das AXIS T93G05 bietet Schutz gemäß IP66 gegen Eindringen von Staub und Hochdruck-Wasserstrahlen aus allen Richtungen und ist stoßfest gemäß IK10. Das Gehäuse ist für eine Power over Ethernet-Verbindung ausgelegt und verfügt über eine Wandhalterung mit Kugelgelenk, deren innenliegende Kabelkanäle vor Manipulation geschützt sind. Für das AXIS T93G05 Protective Housing stehen verschiedene Halterungen und Zubehörteile zur Verfügung, z. B. Decken- und Masthalterungen, Säulenhalterungen und Kabelführungsdosen.

- > **IP66-zertifiziert**
- > **IK10-zertifiziert**
- > **Einfache Installation**
- > **Kompaktes Design**
- > **Verschiedene Montagemöglichkeiten**



## AXIS T93G05 Protective Housing

Allgemein		Gewicht	1,4 kg einschließlich Wandhalterung
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS M1124 AXIS M1125	<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei, BFR-/CFR-frei
<b>Gehäuse</b>	Schlagfestes Polymergehäuse, mit den Schutzklassen IP66, NEMA 4X und IK10 Farbe: White NCS S 1002-B	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	AXIS T94Q01A Wall Mount, AXIS Connector Guard A, Kabeldichtungen M20, Schraubenbit T30, Torx Schraubendreher T20, Installationsanleitung
<b>Umwelt</b>	Innenräume/Außenbereich	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T94R01P Conduit Back Box, AXIS T91A47 Pole Mount, VT Corner Mount WCWA
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis 50 °C <sup>a</sup> Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)	<b>Gewährleistung</b>	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Zulassungen</b>	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC/EN 62262 IK10	a. <i>Das AXIS T93G05-Schutzgehäuse verfügt nicht über ein Heizelement. Daher werden die obere und untere Betriebstemperatur durch die Betriebstemperatur der enthaltenen Kamera bestimmt.</i>	
<b>Abmessungen</b>	222 x 137 x 448 mm einschließlich Wandhalterung	Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	