

## AXIS T91G61 Wall Mount

### Connessione rapida e spazio per altro

Progettato per telecamere PTZ e multi-sensore, il supporto per montaggio a parete AXIS T91G61 Wall Mount alloggia e protegge gli accessori al suo interno. È possibile collegare l'alimentazione e i dati rapidamente e facilmente tramite il cavo Ethernet pre-montato con un connettore IP66 RJ45. Grazie all'efficace materiale resistente a urti e corrosione, il supporto è adatto a tutti gli ambienti, sia interni che esterni. Il dispositivo AXIS T91G61 presenta lo stesso schema di fori del supporto a parete per le telecamere PTZ standard e retrofit, uno schema che corrisponde a quello del supporto per la telecamera PTZ Pelco e che consente una sostituzione semplice, senza la necessità di ulteriori fori. Può essere montato su pali e ad angolo con l'aiuto di accessori opzionali. Nota: questo supporto di montaggio non è pensato per le installazioni invertite.

- > Spazio per dispositivi di connettività, midspan (non inclusi) e loop di servizio
- > Protezione contro urti, acqua, polvere e corrosione
- > Connettore IP66 RJ45 premontato
- > Riutilizzo dei fori esistenti



## AXIS T91G61 Wall Mount

Generale	
<b>Prodotti supportati</b>	AXIS Q3709-PVE Serie AXIS Q6000-E Serie AXIS P56 Serie AXIS Q60 Serie AXIS Q61
<b>Alloggiamento</b>	Custodia in alluminio verniciato a polvere Colore: bianco NCS S 1002-B
<b>Dimensioni</b>	185 x 214 x 404 mm
<b>Peso</b>	3,5 kg
<b>Carico massimo</b>	30 kg
<b>Posizionamento del cavo</b>	Vista posteriore: foro per i cavi Vista inferiore: ingresso tubo protettivo da 3/4" x2
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni Ambienti esterni
<b>Approvazioni</b>	<b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiente</b> IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Shock), NEMA 250 Tipo 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione Cavo Ethernet con connettore IP66 RJ45 (con guarnizione) Guarnizioni in schiuma e fascia in silicone (pre-montata) Angolo spina del connettore C13
<b>Accessori opzionali</b>	AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port <sup>a</sup> Midspan AXIS T8133 30 W <sup>a</sup> Midspan AXIS T8134 60 W <sup>a</sup> Midspan AXIS T8154 60 W SFP <sup>a</sup> AXIS T8642 PoE+ over Coax Device Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A57 Pole Mount Supporto per il montaggio ad angolo AXIS T91A64 AXIS ACI Conduit Adapters Accoppiatore di cavi di rete sottile per interni Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. *Midspan non incluso*

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)