

AXIS TU8008 Media Converter

Converte da Ethernet a fibra 12 V CC

AXIS TU8008 Media Converter supporta connessioni a catena , con capacità della telecamera dipendente dalla velocità di trasmissione e dai limiti di collegamento. Ideale per installazioni a lunga distanza come la sorveglianza cittadina e gli aeroporti, riduce i rischi legati ai fulmini e abilita la manutenzione remota delle telecamere tramite monitor o laptop. Inoltre, offre una conversione semplice con RJ45 e slot SFP doppi per connessioni a lunga distanza economicamente vantaggiose. Supporta telecamere aggiuntive o collegamenti temporanei con laptop per il servizio locale (è necessaria un'alimentazione esterna). Le opzioni di installazione flessibili includono il montaggio a parete o su guida DIN, con un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a +75 °C).

- > **Conversione da Ethernet a fibra ottica**
- > **Configurazione affidabile**
- > **Due slot SFP e due porte RJ45**
- > **12-48 V CC oppure 24 V CA**



AXIS TU8008 Media Converter

Approvazioni

Marcature del prodotto

CE, FCC, ICE, RCM, UL/cUL

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia/Nuova Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Protezione

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32

Generale

Alloggiamento

Classe IP30

Alloggiamento in acciaio

Colore: nero NCS S 9000-N

Montaggio

Parete, guida DIN

Alimentazione

12-48 VCC/22-26 VCA, max 4,92 W

Connettori

Rete: 2x RJ45 schermato 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T

Rete: 2x connettori SFP (100/1G/2.5GBASE-X) Moduli in fibra ottica SFP

Connettore terminale di alimentazione CA/CC e allarme a 6 pin

Indicatori LED

2x indicatore LED di alimentazione

6x indicatore LED di rete

1x indicatore LED di allarme

Condizioni d'esercizio

Temperatura: Da -40 °C a 75 °C

Umidità: umidità relativa da 5 a 95% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -40 °C a 75 °C

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso

419 g (0,9 libbre)

Contenuto della scatola

Media converter, clip per guida DIN, montaggio a parete, guida all'installazione

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile presso axis.com/products/axis-tu8008#part-numbers

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su unglobalcompact.org

