

AXIS P1290-E Thermal Network Camera

Rilevatore termico discreto ed economico

AXIS P1290-E è una telecamera termica per ambienti interni ed esterni a costi contenuti che garantisce rilevamento affidabile con una bassa frequenza di falsi allarmi. La telecamera è protetta da un alloggiamento a cupola fissa e può essere utilizzata come sensore di sorveglianza che non compromette l'integrità personale. AXIS P1290-E è dotata di funzionalità di analisi integrate, AXIS Guard Suite e supporto per AXIS Perimeter Defender e funzionalità di analisi di terze parti.

- > **Rilevamento affidabile ed economico**
- > **Tecnologia termica per bassa frequenza di falsi allarmi**
- > **Analisi integrata**
- > **Design della cupola fissa funzionale e discreto**
- > **Unità con sensore per ambienti esterni**



AXIS P1290-E Thermal Network Camera

Telecamera		Generale	
Sensore immagini	Micro bolometro non raffreddato da 208 x 156 pixel, dimensione in pixel 12 µm, campo spettrale: da 8 a 14 µm	Alloggiamento	Unità principale: custodia in policarbonato Colore: Bianco NCS S 1002-B Unità con sensore termico: plastica Colore: bianco NCS S 1002-B
Lente	Atermico 4 mm, F1.2 Campo visivo orizzontale: 35.4° Campo visivo verticale: 28° Distanza focale minima: 1 m	Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 256 MB
Sensibilità	NETD < 100 mK	Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 classe 2 max 4 W, tipico 2,5 W
Regolazione angolazione telecamera	Inclinazione: 120°, Rotazione: 90°	Connettori	Femmina RJ45 per 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 per unità con sensore
Video		Storage	Supporto per schede di memoria microSD/microSDHC/microSDXC (non inclusa) Supporto per codifica scheda di memoria Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) profili di base, principale ed elevato Motion JPEG	Condizioni di funzionamento	Unità principale: da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa) Unità con sensore termico: Da -30° C a 55° C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Risoluzioni	Il sensore è 208 x 156. L'immagine può essere scalata fino a 640 x 480	Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C
Frequenza fotogrammi	Fino a 8,3 fps	Approvazioni	EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 23 Classe B, IEC/EN/UL 62368-1, EN 50581, EN 50121-4, IEC 62236-4, EAC, KC KN32 Classe B, KC KN35 Unità con sensore termico: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66/IP67, IEC/EN/UL 60950-22, NEMA 250 Tipo 4X Rete NIST SP500-267
Streaming video	Flussi video multipli, configurabili singolarmente in H.264 (profili di base, principale ed elevato) e Motion JPEG Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264	Dimensioni	Main Unit: 16 x 46 x 109 mm (0,6 x 1,8 x 4,3 pollici) Unità con sensore termico: Profondità: 38 mm Ø 112 mm (4,4 pollici) Cavo: 12 m
Impostazioni immagine	Luminosità, nitidezza, contrasto, controllo automatico del guadagno, guadagno, rotazione, tavolozza, compressione, specularità, sovrapposizione testo e immagini, Axis formato corridoio	Peso	Main Unit: 72 g (0,16 lb) Unità con sensore termico con cavo: 530 g (1,2 lb)
Rete		Accessori inclusi	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows, chiave di autenticazione AVHS Strumento di rotazione
Sicurezza	Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, crittografia ^a HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato	Accessori opzionali	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS Surveillance Cards AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS RJ12 Plug AXIS T8129 PoE Extender Per ulteriori accessori, visitare axis.com
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1	Software di gestione video	AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Integrazione del sistema		Garanzia	garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com Connessione a cloud con un clic Profilo G di ONVIF [®] e Profilo S di ONVIF [®] , specifica disponibile all'indirizzo onvif.org	Controllo dell'esportazione	Il dispositivo contiene componenti e tecnologia controllati di origine statunitense. Le normative statunitensi EAR (Export Administration Regulations) sono sempre applicabili al dispositivo. È necessario essere conformi in ogni momento alle normative di controllo delle (ri)esportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.
Eventi scatenanti	Analisi, temperatura hardware, eventi edge storage, orario prestabilito, rilevamento di oggetti in movimento nel video, accesso al flusso dal vivo	a.	Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eyay@cryptsoft.com).
Azioni dell'evento	Caricamento file: e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP Buffer video pre/post allarme Invio di trap SNMP	Responsabilità ambientale:	axis.com/environmental-responsibility
Streaming dati	Dati evento		
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore di pixel		
Analisi			
Applicazioni	Include AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, AXIS Guard Suite Supporta AXIS Perimeter Defender Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap		