

AXIS TU1002-VE Microphone Kit

接続オプションを備えた密閉型マイクロフォン

このマイクロフォンキットは、カメラが許可されていない環境に最適で、柔軟な設置と容易な統合が可能になります。AXIS TU1002-VE Microphone Kitを使用すると、音声品質が重要でカメラが許可されていない可能性がある場所で、音声を聴いて録音できます。このIP66およびIK10準拠のアクセサリは堅牢で、屋外の課題に耐えるように設計されています。AXIS TU1002-VEはスタンドアロンで使用できますが、さらに一歩進んだ設計になっています。このキットは、AXIS C8110 Audio Bridgeをハウジングして、ネットワーク音声を活用するのに最適です。

> IP66/IK10ケースによる屋外対応

> 柔軟な設置と容易な統合

> ネットワーク音声の活用



AXIS TU1002-VE Microphone Kit

音声		保管条件	
対応デバイス	マイクロフォン入力に対応するネットワーク製品。 AXIS C8110 Network Audio Bridge用に設計されています。	認証規格	EMC EN 55035、FCC Part 15 Subpart B Class B
周波数帯域	20 Hz～20 kHz以内 (グラフを参照)	安全	IEC/EN 62368-1
最大SPL	112 dB SPL (全高調歪み3%) ^a	環境	IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10
S/N比	74 dB、A特性 (1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL基準) ^{bc}	外形寸法	高さ x 奥行 x 幅: 47 x 108 x 228 mm
感度	-26 dB ±3 dB (1 kHz基準) ^{bd}	重量	980 g
方向性	半球状 ^a	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
一般		保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照
ケーシング	IP66、IK10 プラスチック カラー: 白NCS S 1002-B 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。	<p>a. 音声仕様は、マイクを硬い表面に取り付けた上で作成されました。</p> <p>b. 音声仕様は、マイクを自由音場条件下に取り付けた上で作成されました。</p> <p>c. 音声パフォーマンスは、AXIS C8110 Network Audio Bridgeなどの他の装置が接続されている場合、異なります。</p> <p>d. 音声仕様は、Vcc = 5Vおよび直列抵抗 = 2.2 kOhmとした上で作成されました。</p>	
サステナビリティ	PVC不使用		
電力	2～10 V DC ^d 最大消費電力: 0.006 W		
コネクター	3.5 mmステレオプラグ		
動作条件	-20° C～60° C 湿度: 10%～100% RH (結露可)		

Frequency response

