

AXIS I8016-LVE Network Video Intercom

작고 견고한 비디오 인터콤

AXIS I8016-LVE Network Video Intercom은 양방향 통신, 비디오 식별 및 원격 출입 제어를 위해 설계된 작고 강력한 네트워크 인터콤입니다. 보이지 않는 IR 야간 보기가 있는 5MP 해상도와 에코 및 노이즈 제거 기능이 있는 탁월한 오디오 볼륨을 제공하여 가장 까다로운 상황에서도 안정적인 24/7 식별을 보장합니다. 개방형 IP 표준 및 인터페이스를 기반으로 하는 이 네트워크 인터콤은 뛰어난 통합 가능성을 제공하며 모든 비디오 감시 시스템을 완벽하게 보완합니다. 그뿐만 아니라, 도어 잠금 및 기타 장비의 원격 제어를 위한 다중 입출력 기능이 탑재되어 있습니다.

- > 고품질 오디오 및 비디오
- > PoE를 통한 간편한 설치
- > 개방형 인터페이스(IP 전화 통합, SIP 지원)
- > 결속 방지, 파손 방지 IK10 등급
- > 벽면 마운트가 있는 IP66/IP69 등급



AXIS I8016-LVE Network Video Intercom

카메라	
이미지 센서	1/2.7" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	1.95mm, F2.2 수평 화각: 140° 수직 화각: 114° M12 마운트, 고정 아이리스
주야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최소 조도	색상: 50 IRE, F2.2에서 0.16lux 흑백: 50 IRE, F2.2에서 0.00lux(IR 조명이 켜져 있는 경우)
셔터 속도	1/50000초 ~ 1/5초
시스템 온 칩(SoC)	
모델	ARTPEC-7
메모리	2048MB RAM, 512MB Flash
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG
해상도	2592x1944 240x160
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30/25fps(60/50Hz)
비디오 스트리밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 비디오 스트리밍 표시기
이미지 설정	채도, 대비, 밝기, 선명도, Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 디포킹, 압축, 텍스트 및 이미지 오버레이, 다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중 에코 제거 및 노이즈 감소
오디오 인코딩	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	라인 입력, 라인 출력, 내장 마이크(비활성화 가능), 내장 스피커, 자동 게인 제어 내장 스피커 1m 거리의 1kHz에서 78dB 음압(0.5m/20인치에서 84dB)
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed firmware, Secure boot, 서명된 비디오, Axis Edge Vault, Axis device ID, 보안 키 저장(CC EAL4 인증), TPM(FIPS 140-2 인증)
지원되는 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, SIP, LLDP, Syslog, 링크 로컬 주소(ZeroConf)
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile M, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조

VoIP	
VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합, 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 지원 Cisco, Bria 및 Grandstream 등 다양한 SIP 소프트웨어를 통해 테스트 Cisco, Avaya 및 Asterisk 등 다양한 PBX 소프트웨어를 통해 테스트 지원되는 SIP 기능: 보조 SIP 서버, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 및 RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN), 연락처 목록, 동시 콜 포크, 순차 콜 포크 지원 코덱: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32, G.722	
이벤트 트리거	분석, 외부 입력, 에지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력 클: DTMF, 상태, 상태 변경 디렉터: 오디오 디렉션, 액세스한 라이브 스트림, 충격 감지, 탭핑, 모션 알람 하드웨어: 케이스 열림, 온도, 릴레이 및 출력, 네트워크 입력 신호: 디지털 입력 포트, 수동 트리거, 가상 입력 MQTT 구독 스토리지: 장애, 녹화 시스템: 시스템 준비 시간: 반복, 스케줄 사용 PTZ: 이동, 프리셋에 도달
이벤트 액션	Axis 도어 컨트롤 콜 수행: SIP, API 콜 종료: SIP, API 비디오 녹화 및 오디오 녹음: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화, 오디오 클립 재생, 오버레이 텍스트, PTZ 제어, 상태 LED, WDR 모드 MQTT 발행
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
분석	
애플리케이션	포함 항목 AXIS Video Motion Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
일반 사항	
케이스	결속 방지, IP66/IP69-, NEMA 4X 및 IK10 등급 스테인리스 스틸, 아연 및 플라스틱 케이스 색상: black NCS S 9000-N 스킨 커버 또는 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의 이 제품은 재도색할 수 있음
마운팅	US 2-Gang-, 4인치 정사각형 설치 상자 또는 AXIS T18202 Recessed Mount를 사용한 매립형 마운트 AXIS T18602 Wall Mount를 사용한 벽면 마운트 AXIS T18602 Wall Mount 및 AXIS T18603 Conduit Adapter를 사용하여 전선관 파이프를 이용한 벽면 마운트
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 4.7W, 최대 12.7W 릴레이 정격: 30V, 0.7A
커넥터	차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 2개의 입력/출력, +12V 400mA 공급, 1개의 릴레이를 위한 6핀 터미널 블록 오디오 입력 및 출력용 4핀 터미널 블록
IR 조명	전력 효율이 높고 수명이 긴 940nm IR LED 장면에 따른 5m(16ft) 이상의 도달 범위
저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 및 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 시작 온도: -40°C(-40°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)

스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5~95% RH(비응축)
승인	EMC EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471 환경 IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC/EN 60529 IP66/IP69, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X 네트워크 NIST SP500-267
크기	높이: 124mm(4.9인치) 너비: 124mm(4.9인치)
무게	900g(2.0lb)
포함된 액세서리	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, 터미널 블록 커넥터, Allen 키(Resitorx 10)

옵션 액세서리	AXIS T18202 Recessed Mount AXIS T18602 Wall Mount AXIS T18603 Conduit Adapter AXIS T18902 Glass Replacement Kit AXIS T18901 Face Plate Replacement AXIS A9801 Security Relay 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
----------------	--

영상 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능)
--------------------	--

언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어
-----------	----------------------------

보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
-----------	---

- a. 이 제품에는 *OpenSSL Toolkit*에서 사용하기 위해 *OpenSSL Project*에서 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 *Eric Young*(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility