

AXIS C1710 Network Display Speaker

Solución de megafonía 3 en 1 de montaje en pared

Este altavoz de monitor montado en la pared incluye una luz estroboscópica para captar la atención, un potente altavoz y una pantalla para el texto, la combinación perfecta para avisos, megafonía y alertas. Además, es compatible con el audio bidireccional, sirenas, timbres y música de fondo. El altavoz, el monitor y la luz estroboscópica pueden utilizarse solos o combinados. El fondo de pantalla y el color del texto son configurables, al igual que el color y el patrón de la luz estroboscópica. Construido sobre una plataforma abierta, el altavoz admite la integración con sistemas de notificación masiva de terceros y otras soluciones. Un soporte de seguridad convierte la instalación con el montaje en pared incluido en un proceso rápido y sencillo, y un único cable proporciona alimentación y conectividad.

- > **Combinación de altavoz, monitor y barra de luz estroboscópica**
- > **Audio bidireccional**
- > **Supervisión a distancia del estado**
- > **Priorización y zonificación de contenidos de audio**
- > **Plena libertad para integrar y ampliar**



AXIS C1710 Network Display Speaker

Hardware

Carcasa

Altavoz de cono dinámico coaxial de 8 pulgadas en carcasa sellada

Nivel de presión de sonido máximo

110/103 dBSPL (PoE6/PoE4)

Respuesta de frecuencia

85 Hz - 20 kHz

Patrón de cobertura

Cobertura horizontal de altavoz: 120°

Cobertura vertical de altavoz: 120°

Entrada de audio

Micrófono integrado (puede desactivarse)

Entrada para micrófono externo no equilibrada

Entrada de línea no balanceada

Especificación del micrófono integrado

28 Hz - 20 kHz

Descripción del amplificador

Amplificador 20 W Clase D integrado

Procesamiento de señales digitales

Integrado y preconfigurado

Conectores

Entrada de audio de 3,5 mm

Salida de línea RCA

E/S: Bloque de terminales de 4 pines de 2,5 mm para 2

E/S configurables supervisadas

Puerto USB 2.0 tipo A (desactivado, reservado para uso futuro)

Pantalla e indicadores

Tamaño del monitor: 8,8 pulgadas

Tipo de monitor: LCD, a todo color

Resolución del monitor: 1920 x 480

Ángulo de visualización de la pantalla: Vista completa

Indicadores LED: LED de estado, dos LED frontales, tira de LED dinámicos con LED RGBW (rojo, verde, azul, blanco) y patrones de luz predefinidos

Sensor de PIR

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo (sensor PIR)

Alcance máximo: 10 m (33 pies)

Carcasa

Aluminio fundido a presión, plástico y acero

Color: Blanco (NCS S 1002-B)

Clasificación IP: 40

Dimensiones

Altura: 405 mm (15,9 pulg.)

Anchura: 283 mm (11,1 pulg.)

Profundidad: 107 mm (4,21)

Peso

6400 g (14,1 libras)

Gestión del audio

EL AXIS C1710 debe utilizarse junto con la solución de software de gestión de audio de extremo a extremo de Axis adecuada o con integraciones de terceros, como sistemas de notificación masiva.

AXIS Audio Manager Edge

Plena funcionalidad para el altavoz. Funcionalidad limitada para la luz estroboscópica y el monitor.

AXIS Audio Manager Pro

Plena funcionalidad para la luz estroboscópica, monitor y altavoz.

AXIS Audio Manager Center

Plena funcionalidad para el altavoz. Funcionalidad limitada para la luz estroboscópica y el monitor.

Consulte axis.com/products/audio-management-software para obtener más información sobre el software de gestión de audio.

Software de audio

Características de audio

Cancelación de eco con dúplex completo

Transmisión de audio

Bidireccional (full-duplex)

Codificación de audio

AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726

ADPCM 8 kHz, Axis μ -law 16 kHz, WAV, MP3, Opus 8/16/48 kHz

MP3 en mono/estéreo de 64 kbps a 320 kbps.

Velocidad de bits variable y constante.

Frecuencia de muestreo de 8 kHz a 48 kHz.

Red

Protocolos de red

IPv4/IPv6¹, USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS², HTTP/2, TLS², QoS Layer 3 DiffServ, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones

Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS (ACAP)
API abierta para integración de software, incluida VAPIX®; las especificaciones están disponibles en axis.com/developer-community.

Conexión a la nube con un clic

Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrados con SIP/PBX.

Sistemas de gestión de vídeo

Compatible con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 y software de gestión de vídeo de socios de Axis disponible en axis.com/vms.

Comunicación general

Singlewire InformaCast®, Intrado Revolution, Lynx Systems, Alertus

Comunicaciones unificadas

Compatibilidad verificada:

Clientes SIP: 2N, Yealink, Cisco, Linphone, Grandstream

Servidores PBX/SIP: Cisco Call Manager, Cisco

BroadWorks, Avaya, Asterix, Grandstream

Proveedores de servicios en la nube: Webex, Zoom

SIP

Funciones de SIP admitidas: Servidor SIP secundario, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 y RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN)

RFC 3261: INVITE, CANCEL, BYE, REGISTER, OPTIONS, INFO

DTMF (RFC 4733/RFC 2833)

Condiciones de evento

Audio: detección de audio, reproducción de clips de audio, interruptor de micrófono físico, resultado de la prueba del altavoz

Estado del dispositivo: dirección IP bloqueada/eliminada, secuencia en directo activa, pérdida de red, nueva dirección IP, sensor PIR, protección contra sobrecorriente de transformador de corriente, sistema preparado

Audio digital: señal digital que contiene metadatos de Axis, la señal digital tiene una frecuencia de muestreo no válida, falta la señal digital, señal digital correcta

Almacenamiento local: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados

E/S: entrada digital activa, activación manual, entrada virtual activa

MQTT: cliente MQTT conectado

Programados y recurrentes: programador

Acciones de eventos

Audio: ejecutar comprobación automática del altavoz

Clips de audio: reproducir, reproducir mientras la regla esté activa, detener

Monitor: notificación del monitor del altavoz

E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa

LED: LED de estado de flash, LED de estado de flash mientras la regla esté activa

Luz y sirena: ejecutar perfil de luz, ejecutar perfil de luz mientras la regla esté activa, detener actividades

MQTT: envío de mensajes de publicación MQTT

Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico

Grabaciones: grabar audio, grabar audio mientras la regla esté activa

Seguridad: borrar la configuración

Mensajes de trampas SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa

Ayudas de instalación integradas

Verificación e identificación del tono de prueba

Supervisión funcional

Auto Speaker Test (verificación a través del micrófono incorporado)

1. Sincronización de audio solo con IPv4.

2. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Homologaciones

EMC

CISPR 32 Clase A, EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Australia/Nueva Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A

Canadá: ICES(A)/NMB-3(A)

Japón: VCCI Clase A

Corea: KS C 9832 Clase A, KS C 9835

EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529

Ciberseguridad

FIPS 140

Ciberseguridad

Seguridad perimetral

Software: Sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autenticación digest y flujo de credenciales de cliente OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección por contraseña

Hardware: Plataforma de ciberseguridad Axis Edge Vault

Almacén de claves seguro: elemento seguro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Nivel 3), seguridad de sistema en chip (TEE) ID de dispositivo Axis, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Seguridad de red

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)³, IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS³, TLS v1.2/v1.3³, Network Time Security (NTS), Certificado pki x.509, firewall basado en host

Documentación

Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS

Política de gestión de vulnerabilidades de Axis

Axis Security Development Model

Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)

Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources

Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity.

Sistema en chip (SoC)

Modelo

NXP i.MX 8M Mini

Flash

1024 MB de RAM, 1024 MB de memoria flash

General

Alimentación

Alimentación a través de Ethernet (PoE) 802.3at Clase 4 / 802.3bt Clase 6

Almacenamiento

Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC

Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD y NAS en axis.com.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Contenido de la caja

Altavoz de monitor de red, conector de 4 patillas, guía de instalación, clave de autenticación del propietario

Accesorios opcionales

AXIS Surveillance Cards

AXIS C8310 Volume Controller

Para obtener más información sobre accesorios, visite axis.com/products/axis-c1710#accessories

3. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Idiomas

Interfaz web: Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-c1710#part-numbers

Herramientas

Diseño

AXIS Site Designer

Disponibles en axis.com

Instalación

AXIS Device Manager, selector de productos, selector de accesorios

Disponibles en axis.com

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 70 % (bio)








Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org




Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	Sheet
2024 Dec-18	M1.1	1:6	1(6)
Drawing Number		Size	Sheet
3224799		A3	1(2)

AXIS C1710 Network Display Speaker



© 2024 Axis Communications AB. All rights reserved.



© 2024 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS C1710 Network Display Speaker