

AXIS W100 Body Worn Camera

Cámara corporal de Axis

La AXIS W100 Body Worn Camera es una cámara corporal fácil de utilizar, ligera y resistente con una autonomía de uso de hasta 17 horas. Ofrece imágenes nítidas incluso en condiciones difíciles y cuenta con micrófonos duales para obtener un audio y una supresión de ruido excelentes. La AXIS W100 incluye el sistema Klick Fast lo que hace que sea compatible con la mayoría de las opciones de montaje disponibles. Además, la tecnología Axis Zipstream permite a los usuarios almacenar todo el metraje que necesiten sin comprometer la calidad de imagen. La cámara también dispone de un receptor GPS/GNSS para datos de ubicación, Bluetooth[®] Low Energy 4.1, IEEE 802.11 b/g/n y un giroscopio y acelerómetro de 6 ejes.

- > [Tiempo autonomía de hasta 17 horas](#)
- > [Sistema Klick Fast](#)
- > [WDR](#)
- > [Micrófonos duales para la supresión de ruido](#)
- > [Garantía de 3 años](#)



AXIS W100 Body Worn Camera

Cámara		Montaje	Sistema Klick Fast™
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9" Sensibilidad: 0,1 lux	Sostenibilidad	Sin PVC
Objetivo	Longitud focal, 2,1 mm Campo de visión horizontal: 141° Campo de visión vertical: 82° Iris fijo, F2.1	Conectores	Almohadillas para pines Pogo, USB
Velocidad de obturación	De 1/32 000 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 000 s a 1/30 s con 60 Hz	Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Vídeo		Condiciones de almacenamiento	De -20 °C a 45 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) High Profile	Cadena de suministro	Cumple con NDAA, cumple con TAA
Resolución	1920x1080, 1280x720	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B
Velocidad de imagen	25 imágenes por segundo a 50 Hz 30 imágenes por segundo a 60 Hz	Inalámbrico	EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247
WDR	WDR	Seguridad	IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360
Transmisión de vídeo	Axis Zipstream para soluciones corporales	Ambientales	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Audio		Dimensiones	Alto: 94 mm Anchura: 68 mm Profundidad: 27 mm
Codificación de audio	AAC-LC Mono: 48 kHz, 64 kbps Estéreo: 48 kHz, 128 kbps	Peso	174 g
Entrada/salida de audio	Micrófonos duales integrados	Accesorios incluidos	AXIS TW1100 Clip Mount
General		Accesorios opcionales	Sistema Klick Fast™ para montajes de cámara corporales, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Aplicación AXIS Body Worn Assistant para Android, iOS Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com/bodyworn
Batería	Iones de litio, 3600 mAh Tiempo de autonomía de hasta 17 horas en 720p Tiempo de autonomía de hasta 15 horas en 1080p	Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty . La garantía de 3 años cubre los defectos de fabricación del producto, incluida la batería. No sustituya la batería ID1058 de 3,7 V durante el período en el que el producto de hardware Axis esté cubierto por la garantía limitada de hardware de Axis de 3 años. La sustitución de la batería realizada por otros fabricantes distintos de Axis durante el periodo de la garantía anula la garantía del artículo principal. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor para obtener información sobre la batería u otros asuntos relacionados con el servicio.
Almacenamiento	64 GB de memoria no volátil, hasta 30 horas de vídeo grabado Estándar de cifrado AES256		
Rendimiento	Cámara a controlador de sistema: 100 Mbit/s		
Grabación	Búfer anterior de audio y vídeo configurable de 0, 15, 30, 60, 90 y 120 s ^a		
Sistema de posicionamiento	GPS		
Sensor	Giroscopio y acelerómetro de 6 ejes		
Interfaz de usuario	Indicadores de estado, audio y respuesta a vibraciones		
Interfaz inalámbrica	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz canales 1-11		
Ciberseguridad	Firmware firmado Almacenamiento interno cifrado compatible con CJIS (AES256)		
Carcasa	Clasificación IP67 Carcasa de plástico Prueba de caída de hasta 2 m Color: negro NCS S 9000-N		

a. En escenas complejas, si se utiliza la resolución máxima y el búfer anterior de 90 s, el tiempo real de búfer anterior puede ser ligeramente inferior al configurado.