

## AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port ネットワークデバイスに電源およびデータを供給

Power over Ethernet (PoE) は、ネットワーク製品に簡単かつ迅速に電源を供給するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。ミッドスパンは、PoE機能を内蔵するネットワークデバイスに電力とデータを送ります。既存のイーサネットスイッチやケーブルインフラストラクチャを交換する必要はありません。AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port は、PoEベースのネットワークデバイス向けのコンパクトで柔軟なソリューションです。AXIS T8120は最大出力が15.4 Wで、IEEE 802.3afに準拠しているため、PoE対応のAxisネットワーク製品のほとんどに対応します。

- > IEEE 802.3af
- > 設置コストを削減
- > プラグアンドプレイ



# AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port

## ミッドスパン

### 機能

1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給。PoEに対応していないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタを併用

### データレート

10/100/1000 Mbps

## データおよび電力

### コネクタ

シールド付きRJ45、EIA 568A/568B

### ネットワークケーブル

カテゴリ5以上のシールド付きイーサネットケーブル

### 配線

モードB: 1/2と3/6のペアでデータ送信、4/5 (+) と7/8 (-) のスペアペアで電力供給

### 電源

48 V DC (最大15.4 W/ポート)

### 入力

AC入力電圧: 100~240 V AC (50/60 Hz)  
AC周波数: 47~63Hz  
AC入力電流: 最大0.5 A

### 消費電力

リモートデバイス未接続: 2 W

15.4 Wリモートデバイス接続: 18.9 W

### 設置と管理

プラグアンドプレイインストール - ミッドスパンによるPoE対応の全デバイスの自動検出とインライン電力供給  
ローカル管理用LED表示

### ポート自動認識

標準IEEE 802.3af自動認識  
プレ標準下位互換性アルゴリズム

## 概要

### 表示およびインジケータ

フロントパネルにすべてのポートインターフェースを配置。アクセスとリアルタイムネットワーク監視が容易

システム: AC電力、チャンネルインジケータ (電力、故障状態表示)

詳細については、AxisのWebサイト [axis.com/support](http://axis.com/support) を参照してください。

### コンプライアンス

IEEE 802.3標準規格 (インライン電力供給を行わない場合) とIEEE 802.3af

Media Dependent Interface (MDI) によるDTE電力供給

### 取付

壁かけまたは平置き

### 認証

cUL/UL、TUV、CE  
EN 62368-1、FCC Part 15 Class B、EN 55022、  
RMC AS/NZS CISPR 22 Class B、  
KCC KN32 Class A、KN35、IS 13252

### 動作温度

0 ° C ~ 40 ° C

湿度: 10~90% RH (結露不可)

### 寸法

33 x 53 x 140 mm

### 重量

450g

### オプションアクセサリ

AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

### 保証

3年保証に関しては、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照してください。