

AXIS T93G05 Protective Housing

Compatta e leggera con protezione dagli urti

AXIS T93G05 Protective Housing è progettata per adattarsi perfettamente alle telecamere di rete AXIS M1124/M1125. AXIS T93G05 offre classe di protezione IP66 dall'ingresso di polvere e getti d'acqua ad alta pressione provenienti da qualsiasi direzione, oltre alla protezione dagli urti IK10. La custodia è predisposta per la connessione Power over Ethernet e dispone di una staffa per il montaggio a parete con giunto sferico e di un canale di cablaggio interno per la protezione antimanomissione. Per AXIS T93G05 Protective Housing è disponibile un'ampia gamma di staffe e accessori, ad esempio supporti per il montaggio a soffitto, su palo e su colonna e scatole di collegamento.

- > **Classe IP66**
- > **Classe IK10**
- > **Installazione semplice**
- > **Design compatto**
- > **Numerose opzioni di montaggio**



AXIS T93G05 Protective Housing

Generale	
Dispositivi supportati	AXIS M1124 AXIS M1125
Alloggiamento	Involucro in polimeri resistente agli urti di classe IK10 e IP66 e NEMA 4X Colore: Bianco NCS S 1002-B
Ambiente	Interno/esterno
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 50 °C ^a Umidità relativa compresa tra il 10% e il 100% (con condensa)
Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
Dimensioni	222 x 137 x 448 mm incluso il montaggio a parete
Peso	1,4 kg incluso il montaggio a parete
Sostenibilità	Senza PVC, senza BFR/CFR
Accessori inclusi	AXIS T94Q01A Wall Mount, AXIS Connector Guard A, guarnizioni per cavo M20, punta da cacciavite T30, cacciavite Torx T20, Guida all'installazione
Accessori opzionali	AXIS T94R01P Conduit Back Box, AXIS T91A47 Pole Mount, supporto per il montaggio su palo VT WCWA
Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
<p>a. <i>AXIS T93G05 non dispone di riscaldatore. Pertanto, i limiti della temperatura di funzionamento superiore e inferiore si basano sulla temperatura di funzionamento della telecamera nella custodia.</i></p>	
<p>Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility</p>	