

AXIS P1275 Network Camera (ネットワークカメラ) 目立ちにくいHDTV 1080pバリフォーカルドームのセット

AXIS P1275 Network Camera (ネットワークカメラ) は、人目につきにくい屋内監視が必要な店舗、オフィス、銀行などに適した、小型でコスト効率の良いHDTV 1080pのバリフォーカルドームカメラセットです。このカメラは画角が調整可能で、広範囲の撮影や、詳細な映像が必要な場合にも最適な画角に調整できます WDR Forensic Captureを搭載し、光の変動が激しいシーンにも対応します。センサーユニットは、ご希望の撮影方向に回転およびチルトできます。AXIS P1275には、マウントブラケットと8メートルの着脱可能なケーブルが付属します。

- > [HDTV 1080pの解像度](#)
- > [WDR Forensic Capture](#)
- > [53° ~99° の水平画角](#)
- > [Axis Zipstream](#)
- > [Power over Ethernet](#)



AXIS P1275 Network Camera (ネットワークカメラ)

カメラ

イメージセンサー
1/2.9インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB
CMOS

レンズ
固定アイリス、バリフォーカル
2.8~6.0 mm、F2.0
水平画角: 99° ~53°
垂直画角: 53° ~30°

最低照度
カラー: 0.22ルクス

シャッター速度
1/32500秒~ 2秒

カメラ調整
パン: 360°
チルト: 0° ~90°
回転: 360°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High
Profile
Motion JPEG

解像度
1080p

フレームレート
25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設
定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ
ントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コント
ロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の
回転、コリドールフォーマット、WDR Forensic
Capture、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバ
シーマスク、画像のミラーリング

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹
暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセス
コントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセス
ログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の
保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS
Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/
v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、
LLDP、MQTT v3.1.1

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platform (ACAP) な
ど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.
comで仕様を入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF[®] Profile G、ONVIF[®] Profile S、および
ONVIF[®] Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー
分析機能
エッジストレージイベント

イベントアクション
ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、
HTTPS、ネットワーク共有
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング
SNMPトラップの送信、WDRモード

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

データストリーミング
イベントデータ

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

分析機能

アプリケーション 含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection
追加可能

AXIS Cross Line Detection
AXIS Camera Application Platformに対応する、サード
パーティ製アプリケーションをインストール可能、
axis.com/acapを参照

概要

ケーシング
AXIS P12 Mk II Main Unit : スチールおよびプラス
チック
センサーユニット : プラスチック、アルミニウム

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class
2
最大4.0 W、標準2.5 W

コネクター
10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクター
センサーユニット接続用RJ12コネクター

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化
に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
-20 ° C ~ 50 ° C
湿度10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C ~ 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F)
湿度5 ~ 95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、
ICES-003 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252
環境

EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
ネットワーク

NIST SP500-267

寸法
AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x
1.8 x 4.3 in)
AXIS FA4115 Dome Sensor Unit : 最小50 mm (2
in)、最大71 mm (2.8 in)、直径88 mm (3.5 in)
センサーユニットのケーブル : 8 m (26 ft)

重量
AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0.16 lb)
AXIS FA4115 Dome Sensor Unit : 112 g (0.25 lb)
センサーユニットのケーブル : 128 g (0.28 lb)

付属品
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)
8 mブラックケーブル、マウントブラケット

オプションアクセサリ
AXIS T8120 15 W Midspan 1-port
AXIS T8129 PoE Extender
Network cable coupler indoor slim
AXIS Surveillance Cards
AXIS F7315 Cable White 15 m
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ
ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフ
トウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照してくださ
い。

保証
5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。