



AXIS P3925-LRE Network Camera

외부 모니터링을 위한 온보드 카메라

AXIS P3925-LRE는 버스, 기차 및 운송 차량의 측면보기 모니터링을 위해 특별히 설계되었습니다. 철도 차량의 유지보수 필요(예: 수전기 스트립의 마모 및 파열)를 식별하는 데도 사용할 수 있습니다. 이 견고한 소형 카메라는 강화 유리창을 갖추고 있으며, 운송 산업 표준 및 IK10+, IP66, IP67, IP6K9K를 준수합니다. HDTV 1080p 해상도를 제공하며, Lightfinder 기술을 통해 저조도 환경에서도 컬러 이미지를 구현하고, 혼합 광 조건에서 최대 포렌식 활용성을 제공하는 Forensic WDR 기능을 지원합니다. 또한 내장 IR 조명을 통해 완전한 암흑 상태에서도 모니터링할 수 있습니다. 또한 완벽한 유연성을 위해 교환 가능한 렌즈를 지원합니다.

- > EN50155 및 EN45545-2 준수
- > IR 조명 및 EIS
- > Lightfinder 및 Forensic WDR
- > 저지연 모드
- > 내장형 사이버 보안 기능



AXIS P3925-LRE Network Camera

변형

AXIS P3925-LRE RJ45
AXIS P3925-LRE M12

카메라

이미지 센서
1/2.9" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS

렌즈

6.0 mm, F1.9
수평 화각: 56°
수직 화각: 30°
M12 마운트, 고정 아이리스
옵션 액세서리에서 교환 가능한 렌즈에 대해 알아보십시오.

주야간

자동 탈착식 적외선 차단 필터

최소 조도

컬러: 0.07 lux @ 30 IRE F1.9
흑백: 0.02lux @ 30 IRE F1.9, IR 조명이 켜진 경우 0 lux
컬러: 0.14lux @ 50 IRE F1.9
흑백: 0.04lux @ 50 IRE F1.9, IR 조명이 켜진 경우 0 lux

셔터 속도

1/33500초~2초

카메라 조정

팬: ±20°
틸트: 0~15°
회전: ±175°

시스템 온 칩(SoC)

모델
ARTPEC-7

메모리
1GB RAM, 512MB Flash

비디오

비디오 압축
H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일
H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일
Motion JPEG

해상도

1280x960~160x120
1920x1080~160x90

WDR

Forensic WDR

프레임 레이트

모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz)
720p에서 45fps
캡처 모드 2MP 1920x1080(16:9) @25/30fps
캡처 모드 1MP 1280x720(16:9) @45fps

비디오 스트리밍

H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림
H.264 및 H.265 기반 Axis Zipstream 기술
구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭
VBR/ABR/MBR H.264 및 H.265
비디오 스트리밍 인디케이터
저지연 모드

멀티뷰 스트리밍

보기 영역을 최대 8개까지 개별 선택 가능

이미지 설정

압축, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, Forensic WDR, 노출 제어, 노출 존, 저조도 동작 미세 조정, 회전: Corridor 포맷 포함 0°, 90°, 180°, 270°, 동적 오버레이, 20개의 개별 다각형 프라이버시 마스크, 이미지 반전, 디포깅, 흔들림 보정¹, 장면 프로파일: 포렌식, 선명도, 트래픽 오버뷰

팬/틸트/줌

디지털 PTZ, 프리셋 포지션, 가드 투어, 제어 대기 열

1. 이 기능은 카메라가 차량 외부의 장면을 캡처하도록 지시된 경우에만 사용합니다.

네트워크

네트워크 프로토콜

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS², HTTP/2, TLS², QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

이벤트 액션

주/야간 모드

디포그

가드 투어

이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, 이메일 및 네트워크 공유

알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일

오버레이 텍스트

프리셋 포지션

비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유

SNMP 트랩 메시지

WDR 모드

MQTT 발행

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface)

소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조

원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Video Hosting System(AVHS)

One-Click Cloud Connection

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 onvif.org 참조

데이터 스트리밍

이벤트 데이터

내장된 설치 보조 도구

픽셀 카운터

분석 애플리케이션

적용 분야

포함

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard,

AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection, 충격 감지

타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: Signed OS, 무차별 대입 지연 보호, 디아이스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/ OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호, AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화

하드웨어: Secure Boot

네트워크 보안

IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)²,

IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/

HSTS², TLS v1.2/v1.3², 네트워크 시간 보안(NTS),

X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽

2. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

문서 작업

AXIS OS 보안 강화 가이드

Axis 취약점 관리 정책

Axis 보안 개발 모델

AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)

axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.

Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스

IP66/67-, NEMA 250 4X, IP6K9K 및 IK10+ 등급 알루미늄 케이스(AR 도장 강화 유리)

지속 가능성

PVC 없음

장착

차량 및 철도 차량 외부

전원

카메라: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

IR 조명 켜짐: 일반 6.3W, 최대 11.8W

히터: 24V DC, 최대 53.4W

커넥터

RJ45: 메일, 10BASE-T/100BASE-TX

M12: 피메일, 견고함, 회전 가능한 커플링 너트가 있는 D-코드

모든 커넥터에서 PoE 지원

IR 조명

전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED가 장착된 OptimizedIR 장면에 따라 20m(65.6ft) 이상 도달 범위

저장

UHS Speed Class U1의 microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원

SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트)

NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원

SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조

작동 조건

정상: -40°C~55°C(-40°F~131°F)

최대(간헐적): 70°C(158°F)

극한 온도 제어: -40°C(-40°F)에서 시작

습도: 10~100%RH(응축)

스토리지 조건

-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

승인

EMC

EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.06(E 승인), EN 50498

안전

IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, EN 45545-2, UN ECE R118, IS 13252, IEC 62471

환경

IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+, IEC 60721-3-5 Class 5M3(진동 및 충격), EN 50155:2021 OT2/ST2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64

네트워크

NIST SP500-267

치수

160 x 116 x 63mm(6.30 x 4.57 x 2.48인치)

중량

RJ45: 770g(1.70lb)

M12: 780g(1.72lb)

포함된 액세서리

설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이센스 1개, 드릴 구멍 템플릿, 렌즈 도구, Resistorx® L-키, 마스킹 키트

옵션 액세서리

렌즈

Lens M12 3.6 mm F1.8 IR: 수평 화각 86°, 수직 화각 46°

Lens M12 8 mm F1.8 IR: 수평 화각 41°, 수직 화각 22°

기타

RJ45: Network coupler IP66, network cable coupler indoor

액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하
십시오.