

AXIS M1145ネットワークカメラ

小型で手頃な価格のHDTV 1080pカメラ

バリフォーカルPアイリスレンズを搭載したAXIS M1145は、2メガピクセル/HDTV解像度の優れた画質を提供します。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。電力はPower over Ethernetによってネットワーク経由でカメラに供給されるため、設置コストを削減することができます。AXIS M1145は、リモートズーム/フォーカス機能も搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。エッジストレージのほか、デジタルパン/チルト/ズームに対応し、全景から1つのビューを切り取ってそれぞれを表示・録画することができます。入力/出力ポートは、アラームパネルへのシンプルな通知、リレーの制御、またはPIRセンサーの使用時に使用します。

> [HDTV 1080p/2 MP品質](#)

> [Pアイリス コントロール](#)

> [エッジストレージ](#)

> [Power over Ethernet](#)

> [I/Oサポート](#)



AXIS M1145ネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	バリアフォーカル、3~10.5 mm、F1.4 水平画角: 95° -34° 垂直画角: 47° -19° リモートフォーカス/ズーム、内蔵IRカットフィルター
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.4ルクス、F1.4 白黒: 0.08ルクス、F1.4
シャッター スピード	1/28000秒~2秒 (50 Hz) 1/33500秒~2秒 (60 Hz)
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264メインおよびベースラインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	1920×1080~160×90
フレームレート	すべての解像度で25/30フレーム/秒、電源周波数 50/60 Hz
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチ ストリーミング 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、逆光補正、ミラーリング、Corridor Formatを含む画像の回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、回転: 0°, 90°, 180°, 270° ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト、露出コントロール、露出エリア、暗所における振る舞いの微調整
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application PlatformをはじめとするソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI (仕様は www.axis.com で入手可能)、 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF®プロファイルSおよびONVIF®プロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)
インテリジェント ビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 搭載可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照してください。
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、外部入力、タイムスケジュール

イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: HTTP/TCP/電子メールを利用。ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)、外部出力の駆動、エッジストレージへのビデオの保存、PTZプリセットポジションへの移動、ガードツアー
データストリー ミング	イベントデータ
一般	
ケーシング	カラー: ホワイトNCS S 1002-B アルミニウムおよびPC/シリコサン、42%再生プラスチック
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ 128 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大6.0 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE アラーム入力×1、アラーム出力×1
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照してください
動作条件	0 °C~50 °C 湿度: 20~80% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 環境 EN 50581
外形寸法	高さ: 46 mm 長さ: 114 mm 幅: 75 mm
重量	250 g
付属品	スタンド、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	Axis取付金具、Axisハウジング、キャビネット、Axisミッドスパン、Axisイルミネーター オプションアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/techsup/software から入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility