

AXIS P1435-E Network Camera

작고 비용 효율적이며 유연한 WDR 지원 HDTV 감시

Lightfinder 및 WDR - Forensic Capture와 같은 기능을 갖춘 불릿 스타일의 AXIS P1435-E 불릿 카메라는 까다로운 조명 조건에서도 HDTV 1080p 해상도에서 우수한 품질의 이미지를 제공합니다. 이 카메라는 Corridor Format, 픽셀 카운터, 원격 줌 및 포커스, p-아이리스 제어 기능을 지원하여 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. I/O 포트는 알람 패널에 대한 알림 또는 릴레이 제어에 사용할 수 있습니다. Axis Zipstream 기술은 대역폭과 스토리지 요구 사항을 줄입니다. 이 실외용 카메라에는 조정 가능한 기상 보호막이 함께 제공됩니다.

- > [Lightfinder 및 WDR - Forensic Capture](#)
- > [Axis Zipstream](#)
- > [최대 60fps의 HDTV 1080p](#)
- > [I/O 지원](#)
- > [에지 스토리지](#)



AXIS P1435-E Network Camera

카메라	
이미지 센서	프로그래시브 스캔 CMOS 1/2.8"
렌즈	3 ~ 10.5mm, F1.4: 수평 화각 95° ~ 35° 수직 화각 51° ~ 20° 가변 초점, 오토 포커스, 원격 포커스 및 줌, P-아이리스 제어, IR corrected
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	3 ~ 10.5mm, F1.4: 컬러: 30fps에서 0.12lux 컬러: 60fps에서 0.24lux 흑백: 30fps에서 0.01lux 흑백: 60fps에서 0.02lux WDR 미사용: 0.07lux WDR: 0.08lux
셔터 시간	1/66500초 ~ 2초
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	HDTV 1080p 25/30fps(WDR): 1920x1080 ~ 160x90 HDTV 1080p 50/60fps(WDR 미사용): 1920x1080 ~ 160x90 SMPT 274M(HDTV 1080p) 관련 요소 충족
프레임 레이트	모든 해상도에서 50/60fps(50/60Hz, WDR 미사용)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 광역 역광 보정(WDR) - Forensic Capture: 장면에 따라 최대 120dB, 이미지 미러링 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Guardian ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection 4 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
이벤트 트리거	분석 디텍터: 주/야간 모드, 액세스한 라이브 스트림, 템퍼링 하드웨어: 네트워크, 온도 입력 신호: 수동 트리거, 가상 입력 스토리지: 장애, 녹화 시스템: 시스템 준비 시간: 스케줄 사용, 반복

이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 및 SNMP 트랩 외부 출력 활성화 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 WDR 모드 PTZ 제어, 오버레이 텍스트
---------------	---

내장 설치 지원 도구	픽셀 카운트, 원격 줌(3 ~ 10.5mm 3.5배 광학), 원격 포커스
--------------------	--

데이터 스트리밍	이벤트 데이터
-----------------	---------

일반	
케이스	IP66, IP67, NEMA 4X 등급 케이스(폴리에스터 폴리카보네이트 혼합)

지속성	PVC 없음
------------	--------

메모리	512MB RAM, 256MB Flash
------------	------------------------

전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 2.3W, 최대 11W
-----------	---

커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 1개 알람 입력 및 1개 출력용 4핀 터미널 블록
------------	--

스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항은 axis.com 참조
-------------	--

작동 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F) 습도 10~100% RH(응축)
--------------	--

저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
--------------	-----------------------------

승인	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 EN 55022 Class B Network NIST SP500-267
-----------	---

무게	기상 보호막 포함: 800g(1.75lb)
-----------	----------------------------

치수	Ø132 x 260mm(Ø5 3/16 x 10 1/4인치)
-----------	----------------------------------

포함 액세서리	마운팅 브래킷, 드릴 템플릿, 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개 AXIS Weather Shield L
----------------	---

액세서리 옵션	AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T91A47 Pole Mount AXIS T94P01B Corner Bracket AXIS T94F01P Conduit Back Box AXIS Weather Shield K Axis PoE Midspans 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
----------------	--

비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (axis.com/support/downloads 에서 이용 가능)
---------------------	---

언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
-----------	---

보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
-----------	---

- a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility