

AXIS W702 Docking Station 1-bay

AXIS W702 Docking Station 1-bayを使用すると、急速充電、迅速で、安全かつ簡単なデータオフロードにより、装着式カメラの取り扱いが容易になります。

- > 必要なときすぐ撮影できます
- > ドッキングしてすぐに使える、信頼性の高い自動オフロードと高速充電
- > 信頼性の高いドッキングコネクタ
- > 防滴



AXIS W702 Docking Station 1-bay

ネットワーク		保管条件	-40 ° C~65 ° C 湿度10~85% RH (結露不可)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTPS、Bonjour、DNS、NTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP	認証規格	EMC EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
スループット	100 Mbit/秒	安全性	IEC/EN/UL 62368-1
一般		使用環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78
容量	1ベイ	ネットワーク	NIST SP500-267スループットに対応
ケーシング	プラスチック製ケース カラー: 黒NCS S 9000-N	寸法	高さ: 47 mm 幅: 76 mm 奥行: 95 mm
サステナビリティ	PVCフリー	重量	125 g
電力	5 V DC、最大15 W	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
コネクター	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX DC入力 Pogoピンパッド		
動作条件	0° C~40° C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)		