

AXIS M3005-V固定ドームネットワークカメラ

HDTV 1080p性能の固定ミニドームカメラ

手のひらサイズのAXIS M3005-Vは、手頃な価格で耐衝撃性と防塵性を備えた屋内用固定ドームカメラです。HDTV 1080pおよび2メガピクセルの解像度に対応しています。カメラはピント調整済で、素早く柔軟に設置できるよう設計されています。3軸カメラアングル調整機能を備えているため、壁や天井に取り付けることができ、簡単な操作で映像の水平レベルを調整することができます。AXIS M3005-Vの水平画角は118°で、高品質なビデオストリームを実現するAxisのCorridor Formatをサポートしており、縦方向に長い廊下、玄関、通路などに適しています。AXIS Camera Application Platformに対応しているため、人数計測などのインテリジェントビデオアプリケーションをインストールできます。microSDHCスロットが搭載されているため、ローカルビデオストレージが可能です。

- > **超コンパクト、耐衝撃設計**
- > **HDTV 1080p / 2メガピクセル**
- > **Corridor Format**
- > **エッジストレージ**



AXIS M3005-V固定ドームネットワークカメラ

カメラ		データストリーミング	イベントデータ
撮像素子	1/2.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS	設置支援機能	ピクセルカウンター
レンズ	M12マウント、F2.8、固定アイリス、メガピクセル解像度 2.8 mm 水平画角: 118°	一般	
光感度	1.5~100000ルクス、F2.8	ケーシング	色: 白 NCS S 1002-B、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ(いじり止めヘックスローブT10) IP42防水防塵、IK08耐衝撃保護等級に準拠したポリカーボネイト/ABSケーシング
シャッター速度	1/8000秒~1/6秒	環境保護	PVC不使用
アングル調整	パン±175°、チルト56°、回転±175°	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
ビデオ		電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1、最大2.7 W
ビデオ圧縮	H.264メインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m)
解像度	1920×1080 (HDTV 1080p) ~320×240	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照してください
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	動作条件	0° C~40° C 湿度: 15~85% RH (結露不可)
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム、フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	外形寸法	Ø 100 x 27 mm
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	重量	200 g
ネットワーク		付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、トルクスL型レンチ
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	オプションアクセサリ	AXIS T94B01Dペンダントキット AXIS T94B01L埋込み式マウント AXIS T94B01Mジャンクションボックス/ギャングプレート AXIS T94B01S取り付けブラケット アクセサリレンズ、スキンカバー (白/黒)
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (別売)。詳細については、 www.axis.com/products/video/software を参照してください
システムインテグレーション		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイル5、仕様は www.onvif.org で入手可能	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
インテリジェントビデオ	ビデオ動作検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/)によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
イベントトリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント	環境責任:	www.axis.com/environmental-responsibility
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/TCPを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)		