

Alargador de alimentación a través de Ethernet AXIS T8129

La solución inteligente para cubrir distancias

Con AXIS T8129, los productos de vídeo en red de Axis se pueden instalar con una distancia superior a 100 m entre uno y otro. Al conectar un AXIS T8129 para cada 100 m adicionales de cable, tanto la conexión Ethernet como la PoE se pueden ampliar a distancias mucho mayores; según el modelo de cámara y la fuente de alimentación. El AXIS T8129 no precisa ninguna fuente de alimentación extra y la cámara de red conectada se alimenta mediante un único switch o midspan PoE, con lo que se simplifica la instalación. Incluye dos puertos Ethernet, ambos configurados automáticamente para velocidad de enlace, dúplex y cruzado y se mantiene el rendimiento de red a máxima velocidad.

- > **Más de 100 m de conexión Ethernet y PoE**
- > **Compatible con IEEE 802.3af e IEEE 802.3at**
- > **Sin necesidad de fuente de alimentación adicional**
- > **Rendimiento de red a máxima velocidad durante toda la distancia ampliada**



Alargador de alimentación a través de Ethernet AXIS T8129

Pantalla		Cumplimiento	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE
Velocidad de datos	Dúplex completo/semidúplex 10/100 Mbps	Montaje	En pared o estantería
Distancia	La distancia máxima depende de los productos conectados, la fuente de alimentación y las condiciones de funcionamiento. Visite www.axis.com para obtener más información.	Entorno	Interior
Conectores	RJ45, EIA 568A y 568B blindados	Condiciones de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C, humedad relativa máxima del 85 % (sin condensación)
Cables de red	Blindado de categoría 5 (o superior)	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 74 °C
Instalación y gestión	Instalación Plug and Play; transfiere alimentación en línea automáticamente a los dispositivos habilitados para PoE y High PoE.	Homologaciones	EN 55022 Clase B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B con cableado FTP
General		Dimensiones	105 x 40 x 22 mm
Pantalla e indicadores	Los indicadores LED están situados en el conector RJ45. Indicador de alimentación: habilitado para PoE (verde) Indicador de red: enlace/actividad (amarillo)	Peso	45 g
		Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility