

## AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera

Telecamera PTZ resistente con OptimizedIR

AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera dispone di un sensore da 1/2 pollice e combina ottima qualità di immagine con funzioni rapide di panoramica, inclinazione e zoom. L'illuminazione IR integrata e potente consente un intervallo di visualizzazione notevole in condizioni di completa oscurità (fino a 400 m). Questa telecamera è ideale per la sorveglianza di aree aperte, poiché il suo design robusto può resistere alle condizioni atmosferiche più difficili inclusa una velocità del vento fino a 245 km/h (150 mph). AXIS Q6215-LE è conforme a IP66, IP68, IK10 e NEMA 4X. Può essere montata rivolta verso l'alto o verso il basso ed è dotata di un tergicristallo per rimuovere l'eccesso di acqua, pioggia o neve.

- > **HDTV 1080p con zoom 30x**
- > **OptimizedIR a lungo raggio**
- > **Conformità a MIL-STD-810G**
- > **Analisi AXIS Guard Suite**
- > **Zipstream, Lightfinder e WDR**



# AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera

<b>Videocamera</b>		<b>Trigger eventi</b>	Analisi, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API Rilevatori: modalità giorno/notte, accesso al flusso dal vivo, rilevamento urti Hardware: ventola, rete, temperatura Segnale di input: input virtuali, trigger manuale Sottoscrizione MQTT PTZ: rilevamento automatico, errore, spostamento, preset raggiunto, pronto Archiviazione: interruzione, registrazione Sistema: pronto all'uso Ora: pianificazione di utilizzo
<b>Sensore di immagine</b>	RGB CMOS Progressive Scan da 1/1,9"	<b>Azioni eventi</b>	Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete Pubblicazione MQTT Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP PTZ: Preset PTZ, avvio/arresto giro di ronda, rilevamento automatico Sovrapposizione testo, modalità notturna/diurna
<b>Obiettivo</b>	Lente zoom, 6,7–201 mm, F1.6–5.3 Campo visivo orizzontale: 58.6°–2.2° Campo visivo verticale: 34.1°–1.2° Messa a fuoco automatica, funzioni automatiche per le riprese diurne/notturne	<b>Streaming di dati</b>	Dati evento
<b>Funzioni per le riprese diurne/notturne</b>	Filtro IR rimovibile automaticamente	<b>Supporti di installazione incorporati</b>	Contatore di pixel Orientamento automatico
<b>Illuminazione minima</b>	Colore: 0,07 lux a 30 IRE F1.6 B/N: 0,008 lux a 30 IRE F1.6, 0 lux con illuminazione IR integrata Colore: 0,1 lux a 50 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 50 IRE F1.6, 0 lux con illuminazione IR integrata	<b>Analisi</b>	
<b>Velocità otturatore</b>	da 1/30000 s a 1/6 s	<b>Applicazioni</b>	<b>Include</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard e AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, tracking automatico <b>Supporta</b> Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>
<b>Rotazione/inclinazione/zoom</b>	Panoramica: continua a 360°, da 0,05°/s a 150°/s Inclinazione: da -90° a +90°, da 0,05°/s a 150°/s Zoom: zoom ottico 30x, zoom ottico 21x Precisione preset: 0.10° 256 posizioni preset, registrazione del tour, giro di ronda, coda di controllo, assistenza orientamento PTZ	<b>Generale</b>	
<b>System-on-chip (SoC)</b>		<b>Cybersecurity</b>	Firmware firmato
<b>Modello</b>	ARTPEC-6	<b>Alloggiamento</b>	Alloggiamento in alluminio di classe IP66-, IP68-, NEMA 4X- e IK10 Colore: grigio urbano NCS S 5502-B Tergicristallo incluso (blade del tergcristallo in silicone)
<b>Memoria</b>	RAM da 1.024 MB, Flash da 512 MB	<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Video</b>		<b>Alimentazione</b>	Midspan High PoE 95 W con 1 porta: 100–240 V CA, max 1,35 A IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8 Consumo telecamera: tipico 25 W, max 71 W
<b>Compressione video</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), H.264 profilo principale, profilo elevato e profilo baseline Motion JPEG	<b>Connettori</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
<b>Risoluzione</b>	Da 1920x1080 HDTV 1080p a 320x180	<b>Illuminazione IR</b>	OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata efficienza energetica e di lunga durata Ampiezza del raggio 400 m o maggiore a seconda della scena
<b>Velocità in fotogrammi</b>	Fino a 60/50 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni	<b>Dispositivo di archiviazione</b>	supporto per scheda di memoria SD/SDHC/SDXC Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit) Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Streaming video</b>	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264	<b>Condizioni di funzionamento</b>	da -50 °C a 55 °C Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C <b>Arctic Temperature Control:</b> Avvio fino a -40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa) Carico del vento (sostenuto): 68 m/s (150 mph)
<b>Impostazioni immagini</b>	Saturazione, luminosità, nitidezza, riduzione del rumore, WDR – fino a 110 dB a seconda della scena, bilanciamento del bianco, priorità passaggio giorno-notte, modalità di esposizione, tempo di shutter manuale, sbrinamento, compensazione della retroilluminazione, compensazione luci, compressione, sintonizzazione precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo e immagini, privacy mask, stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS) <sup>a</sup>	<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C
<b>Rete</b>			
<b>Sicurezza</b>	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS <sup>b</sup> , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS) <sup>b</sup> , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta		
<b>Protocolli supportati</b>	IPv4/IPv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS <sup>b</sup> , TLS <sup>b</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP <sup>c</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, NTCIP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)		
<b>Integrazione di sistemi</b>			
<b>API (interfaccia per la programmazione di applicazioni)</b>	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX <sup>®</sup> e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo <a href="http://axis.com">axis.com</a> Connessione a cloud con un clic Profilo G di ONVIF <sup>®</sup> , Profilo M di ONVIF <sup>®</sup> , Profilo S di ONVIF <sup>®</sup> e Profilo T di ONVIF <sup>®</sup> , specifiche disponibili all'indirizzo <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>		

<b>Approvazioni</b>	<p><b>EMC</b> EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35</p> <p><b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471 gruppo di rischio 2, IS 13252</p> <p><b>Ambiente</b> IEC/EN 60529 IP66/IP68, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC/EN 62262 IK10, MIL-STD-810G (metodo 501.5, 502.5, 506.5, 509.5, 521.3), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78</p> <p><b>Rete</b> NIST SP500-267 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB</p>	<p><b>Accessori opzionali</b> AXIS T95A64 Corner Bracket AXIS T98A15-VE Media Converter Cabinet A Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://axis.com">axis.com</a></p> <hr/> <p><b>Video management software</b> AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a></p> <hr/> <p><b>Lingue</b> Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale</p> <hr/> <p><b>Garanzia</b> garanzia di 5 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a></p>
<b>Dimensioni</b>	210 x 330 x 313 mm	
<b>Peso</b>	8,7 kg	
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, paraurti IK10, midspan High PoE a 1 porta, spina del connettore push-pull RJ45	<p>a. <i>Lo stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS) e le privacy mask non possono essere usati simultaneamente.</i></p> <p>b. <i>Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (<a href="http://openssl.org">openssl.org</a>) e software di crittografia scritto da Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>).</i></p> <p>Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a></p>