

AXIS TU6004-E Cable

Kabel für den Innen- und Außenbereich

Dieses flexible und robuste Kabel für den Innen- und Außenbereich ist mit den Axis F91 Haupteinheiten, den AXIS F21 Sensoreinheiten, dem AXIS F4105-LRE Dome Sensor und dem AXIS F7225-RE Pinhole Sensor kompatibel. Dieses Hochgeschwindigkeitsdatenkabel mit einem Biegeradius von 40 mm eignet sich für hohe Bandbreiten, das sich damit die Verzögerung zwischen Sensoreinheit und Haupteinheit minimieren lässt. In drei verschiedenen Längen erhältlich: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) und 30 m (98 ft).

- > Für den Innen- und den Außenbereich zertifiziert
- > Biegeradius von 40 mm
- > 1 m, 8 m und 30 m
- > 1 m und 8 m lange Kabel sind im 1er- und 4er-Pack erhältlich
- > Das 30 m lange Kabel ist einzeln erhältlich



AXIS TU6004-E Cable

Allgemeines

Gehäuse

Zertifiziert gemäß IP66, IP67 und IP6K9K

Strom

Impedanz: 50 Ohm

Frequenz

0 bis 3 GHz

Anschlüsse

SMA
FAKRA

Betriebsbedingungen

-40 °C bis +75 °C
Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)

Zulassungen

UL CL2 sonnenlichtbeständig E335585-T, UN ECE R118

Abmessungen

Farbe: Schwarz
Dauer: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) und 30 m (98 ft)
Ø 5 ±0,1 mm (0.2 in)
Maximale Länge der miteinander verbundenen Kabel:
30 m (98 ft)
Biegeradius: 40 mm (1.6 in)

Gewicht

1 m (3 ft): 40 g (0.09 lb)
8 m (26 ft): 300 g (0.66 lb)
30 m (98 ft): 1140 g (2.51 lb)

Kompatible Produkte

AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Optionales Zubehör

AXIS TU6003 Steckverbinderset FAKRA

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung
finden Sie auf [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)