

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Wydajny zestaw IR do obserwacji w nocy

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit to opcjonalny zestaw iluminatora podczerwieni przeznaczony do wybranych zewnętrznych kamer typu box z serii AXIS P13, AXIS P15 i AXIS Q16. Umożliwia ekonomiczne prowadzenie dozoru w całkowitej ciemności. Zawiera energooszczędne, dyskretne diody LED o dużej żywotności emitujące promieniowanie podczerwone o długości fali 940 nm i zasięgu 40 m (131 ft) lub większym, zależnie od sceny. Ten zestaw IR o klasach ochrony IP66/67 i IK10 można łatwo zamontować na spodzie zewnętrznych modeli kamer z serii AXIS P13, AXIS P15 i AXIS Q16.

- > **Ukryte oświetlenie**
- > **Zasięg podczerwieni do 40 m**
- > **Energooszczędne diody IR 940 nm**
- > **Zasilany z kamery**



AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Aprobaty

Oznaczenia produktów

CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM,

Łącuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,
EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

Bezpieczeństwo

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3, IEC/EN 62471 grupa ryzyka
wolna od zagrożenia

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X,
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Zapisy ogólne

Obudowa

Stopień ochrony IP66/IP67 i NEMA 4X
Aluminium i poliwęglan (szyba)
Kolor: biały NCS S 1002-B

Zasilanie

8–28 V DC, typowo 8 W, maks. 10 W

Oświetlenie w podczerwieni

OptimizedIR z oszczędnymi diodami LED IR 940 nm
o dużej żywotności
Zasięg 50 m (164 stóp) lub więcej, w zależności od
sceny
Kąt: 120°

Warunki eksploatacji

Temperatura: -40 ÷ +60°C (-40 °F ÷ +140 °F)
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7):
74°C (165 °F)
Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku
wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

250 g (0,55 lb)

Zawartość opakowania

Zestaw iluminatora, instrukcja instalacji

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

dostępne na stronie axis.com/products/axis-tq1919-e#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i
2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można
znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców
z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z
wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych
działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN
Global Compact. Więcej na stronie
unglobalcompact.org.

Rysunek wymiarowy



