

AXIS TU6005 Plenum Cable

AXIS Fシリーズ用プレナムケーブル

柔軟で堅牢なこの屋内用ケーブルは、プレナム空間での設置用に設計されており、AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、AXIS F4105-LRE Dome Sensor、AXIS F7225-RE Pinhole Sensorに対応しています。曲げ半径32 mmのこの高速データケーブルは、センサーユニットとメインユニットの間の遅延を最小限に抑える高い帯域幅を備えています。2種類の長さ 8 mおよび20 mで入手できます。

> プレナム定格

> 曲げ半径32 mm

> 8 mおよび20 m

> 堅牢なSMA-FAKRAコネクタ



AXIS TU6005 Plenum Cable

一般		重量	8 m: 250 g 20 m: 640 g
電力	インピーダンス: 50オーム	対応製品	AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、 AXIS F4105-LRE ドームセンサー、AXIS F7225-REピンホール センサー
周波数	0～3 GHz		
コネクター	SMA FAKRA	オプションアクセサリ	AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA
動作条件	-40° C～85° C 湿度:10～85% RH (結露不可)	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
認証規格	UL CMP E329281	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
外形寸法	カラー: 黒 長さ: 8 mおよび20 m 直径4 ±0.15 mm 相互接続されたケーブルの最大長: 20 m以上 曲げ半径: 32 mm		