

AXIS T91A23

埋め込みタイルグリッドへの柔軟な取り付け

AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mountは、Axisカメラやスタンドをさまざまな埋め込みタイルグリッドシステムに取り付けられるように設計された独自のアクセサリです。このマウントは穴開けを必要とせず天井の改造を最小限に抑えることができるため、取り付け時のコストと時間を節約できます。必要が生じた場合にはいつでも、新しい視野をカバーできるようグリッドレールに沿ってカメラの位置を動かすことができます。AXIS T91A23は安全な天井へのインストール向けのAXIS Safety Wire (セーフティーワイヤー)に対応しています。このマウントは小売店舗、銀行、商業および教育環境に最適です。

> タイルグリッドへすばやくグリップ

> 天井タイルへの穴開けや破損を回避

> 必要な場合はカメラを容易に移動

> 広範囲の埋め込みシステムに対応



AXIS T91A23

モデル	AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount
一般	
取り付け	対応タイルグリッド (T-bar レール): 15 mm、 24 mm、 35 mm 対応天井タイル: 四角形の縁、 タイルの縁 (最大奥行 10 mm)
対応製品	直接対応するAxis製品: AXIS M2025-LE、AXIS M2026-LE Mk II、AXIS M3024-LVE、 AXIS M3025-VE、AXIS M3026-VE、AXIS M3027-PVE、 AXIS M3037-PVE、AXIS M3044-V、AXIS M3044-WV、 AXIS M3045-V、AXIS M3045-WV、AXIS M3046-V、 AXIS M3047-P、AXIS M3048-P、AXIS M3057-PLVE、 AXIS M3058-PLVE、AXIS M3104、AXIS M3104-L、 AXIS M3104-LVE、AXIS M3105、AXIS M3105-L、 AXIS M3105-LVE、AXIS M3106-L Mk II、 AXIS M3106-LVE Mk II、AXIS M4216-V、 AXIS M4216-LV、AXIS M5054、AXIS M5055、 AXIS M5065、AXIS P3224-LV Mk II、AXIS P3224-V Mk II、 AXIS P3225-LV Mk II、AXIS P3225-LVE Mk II、 AXIS P3225-V Mk II、AXIS P3225-VE Mk II、AXIS P3227-LV、AXIS P3227-LVE、AXIS P3228-LV、 AXIS P3228-LVE、AXIS P3367-V、AXIS P3374-LV、 AXIS P3375-LV、AXIS P3375-V、AXIS Companion Dome V、 AXIS Companion Dome WV、AXIS Companion 360、 AXIS Companion Eye L、AXIS Companion Eye LVE、 AXIS Companion Eye Mini L、AXIS Companion Bullet Mini LE AXIS T91A10 Mounting Kit (取り付けキット) は以下の製品に必要です。 AXIS M1045-LW、AXIS M1065-L、AXIS M1065-LW、 AXIS F8205/F8215 with AXIS F1005-E、 AXIS F8205/F8215 with AXIS F1015、 AXIS F8205/F8215 with AXIS P1280-E、AXIS T8331、 AXIS T8331-E AXIS T91A11 Stand White (スタンド白) は以下の製品に必要です。 AXIS M10シリーズ、AXIS M11シリーズ、 AXIS Companion Cube L、AXIS Companion Cube LW AXIS T91B21 Stand Black/White (スタンド白/黒) は以下の製品に必要です。 AXIS P13シリーズ、AXIS Q16シリーズ
最大荷重	2000 g

環境	屋内用
ケーシング	プラスチック カラー: 白NCS S 1002-B
持続可能性	PVC不使用
動作条件	-10 ° C ~ 40 ° C 湿度 10 ~ 85% RH (結露不可)
保管条件	-40 ° C ~ 70 ° C
認証規格	安全性 IEC/EN 62368-1 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27
外形寸法	高さ: 23.5 mm ø 111.5 mm
重量	76 g
付属アクセサリ	インストールガイド、取り付け用ネジ、UNC取り付け用ネジ、止めネジ
保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility