

## Видеосервер **AXIS Camera Station S1132 Recorder**

Полностью готовый сервер для охранного видеонаблюдения в разрешении UHD.

AXIS Camera Station S1132 Recorder представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с ультравысоким разрешением. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1132 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1132 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 32 канала, а также все необходимое ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. С жесткими дисками корпоративного класса и блоками питания с резервированием, с операционной системой на твердотельном диске AXIS S1132 обеспечивает высокую производительность и надежность системы.

- > **Простота установки**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**
- > **5-летняя гарантия.**



## Видеосервер AXIS Camera Station S1132 Recorder

<b>Лицензии</b>	В комплект поставки входят 32 базовые лицензии на ПО AXIS Camera Station, отдельно можно приобрести дополнительные лицензии	<b>Видеозапись</b>	Предназначено для записи до 48 видеоканалов с общей скоростью записи до 384 Мбит/с.
<b>Масштабируемость системы</b>	Предназначено для 48 видеоканалов и 96 дверей	<b>Общие характеристики</b>	
<b>Оборудование</b>			
<b>Процессор</b>	Intel® Core™ i3	<b>Операционная система</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Встроенное средство восстановления операционной системы: да Диск операционной системы: SSD диск 240 ГБ
<b>Память</b>	8 ГБ	<b>Условия эксплуатации</b>	От 10 до 35 °С Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
<b>Локальное хранение данных</b>	Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены Общее число гнезд для жестких дисков: 4 Свободных гнезд для жестких дисков: 0 Стандартный объем хранилища: 12 ТБ при использовании RAID 5 Стандартный объем хранилища без RAID: 16 ТБ (4 x 4 ТБ)	<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °С
<b>RAID</b>	Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10	<b>Соответствие стандартам</b>	ЭМС EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-3(A)/NMB-3(A); RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А; KC KN 32, класс А; KC KN 35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>Питание</b>	2 блока питания 350 Вт с резервированием и горячей заменой (входят в комплект) (100–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 4,8–2,4 А)	<b>Размеры</b>	596 x 484 x 43 мм, стойка 1U
<b>Разъемы</b>	На передней панели: 1 порт USB 2.0 Задняя сторона: 2 порта USB 2.0 2 порта Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 порт VGA 1 последовательный порт	<b>Масса</b>	13,5 кг
<b>Видео</b>		<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Направляющие для стойки, два шнура питания C13 на C14 для ИБП стойки (шнуры питания для настенной розетки в комплект не входят)
<b>Передача видеопотока</b>	Не предназначено для локального просмотра видео. Рекомендуется использовать настольные терминалы AXIS.	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Настольные терминалы Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Гарантия</b>	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

## AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте [axis.com](http://axis.com)

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)