

## AXIS T91H61 Wall Mount

### Conexão rápida e espaço para mais

Desenvolvido para câmeras dome fixas, o AXIS T91H61 Wall Mount acomoda e protege acessórios em seu interior. Conecte à alimentação e aos dados de forma rápida e fácil com o cabo e a conexão RJ45 integrados. Desenvolvido para resistir a impactos e ao mau tempo, o suporte pode ser usado em ambientes internos e externos. Ele pode ser montado em postes e cantos com a ajuda de acessórios opcionais.

- > Espaço para dispositivos de conectividade, midspans (não incluídos) e loop de serviço
- > Proteção contra impactos, chuva, poeira e corrosão
- > Cabo RJ45 integrado com conector



## AXIS T91H61 Wall Mount

Geral		Aprovações	Segurança
<b>Produtos com suporte</b>	Todos os kits de suportes suspensos para câmeras com encaixe com rosca NPS de 1,5 pol., como: Câmeras AXIS P32-VE (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) Câmeras AXIS P33-VE (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) Câmeras AXIS Q35-VE (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) Câmeras AXIS Q36-VE (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) Câmeras AXIS P3707-PE (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) Para obter uma lista completa de câmeras compatíveis, visite: <a href="http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector">http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector</a>		IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
<b>Invólucro</b>	Caixa de alumínio pintada a pó Cor: Branco NCS S 1002-B	<b>Acessórios inclusos</b>	<b>Ambiente</b> IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Seno), IEC 60068-2-27 (Impactos), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
<b>Dimensões</b>	185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 pol.)	<b>Acessórios opcionais</b>	Guia de instalação Cabo Ethernet com conectores RJ45 macho-macho (com gaxeta C M20) Gaxetas de espuma e tira de silicone (pré-montada) Prendedores de cabos
<b>Peso</b>	3,9 kg (8,6 lb)	<b>Garantia</b>	AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port Midspan AXIS T81B22 CC de 30 W com 1 porta <sup>a</sup> Midspan AXIS T8133 de 30 W <sup>a</sup> Dispositivo AXIS T8642 PoE+ over Coax AXIS T91A57 Pole Mount AXIS T91A64 Corner Mount Adaptadores para Conduíte AXIS ACI Acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso interno Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Carga máxima</b>	30 kg (66 lb)		
<b>Encaminhamento de cabo</b>	Traseira: furo para cabos Parte inferior: Entrada para conduíte de 3/4" x 2		
<b>Ambiente</b>	Ambientes internos Áreas externas		

a. *Midspan não incluído*

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)