

AXIS TU8002-E 90 W Midspan

高電力屋外設置用

AXIS TU8002-Eは、IP66/67およびNEMA TS2規格に準拠した屋外対応ミッドスパンです。本製品は、特定の出力電力で-40° C～65° Cまでの幅広い温度範囲で動作します。また、ACポートで最大6 kVのサージ保護機能を備えています。IP66/IP67に準拠したRJ45コネクタを採用しているため、屋外のミッドスパンを開ける必要はありません。主電源ケーブルとネットワークビデオ製品を接続するだけです。本90 Wミッドスパンは、IEEE 802.3af/at/btおよびHigh PoE対応デバイスと互換性があります。

> 屋外対応、IP66/67およびNEMA TS2

> IEEE 802.3af/at/btおよびHigh PoE

> 100～240 V AC入力

> -40°C～65°C

> 鉄道規格準拠EN 50121-4およびIEC 62236-4



AXIS TU8002-E 90 W Midspan

ミッドスパン		一般	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用	ケーシング	カラー: 白 アルミニウム IP66/IP67、NEMA 4X規格準拠
データレート	10/100/1000/10000 Mbps	持続可能性	PVC不使用 ハロゲン不使用
設置と管理	PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動検出し、インライン電力を供給します。	取り付け	壁面用マウント ポールマウント
データおよび電力		動作条件	90 W: -40° C ~ 55° C 75 W: -40° C ~ 65° C 湿度: 5 ~ 90% RH (結露不可)
電力	15 W時: Power over Ethernet IEEE 802.3af 30 W時: Power over Ethernet IEEE 802.3at 60 W時: HiPoEデュアル署名 (Axis PoE 60 W実装) 60 W ~ 90 W時: Power over Ethernet IEEE 802.3bt	保管条件	-40° C ~ 70° C 湿度: 5 ~ 90% RH (結露不可)
入力	AC入力電圧: 100 ~ 240 V AC AC周波数: 50 ~ 60 Hz	認証規格	安全 IEC/EN/UL 62368-1 環境 IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、NEMA 250 Type 4X、 NEMA TS2 (2.2.7-2.2.9)、MIL-STD-810G EMC EN 55024、EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-4-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、EN 50121-4、 IEC 62236-4
出力	57 V DC (最大90 W)	外形寸法	246 x 170 x 58.5 mm
コネクタ	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B 3ピンACコネクタ	重量	2.12 kg
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送 次のデータペアで電源供給: 1/2リターンと3/6 + (最大0.8 A) 7/8リターンと4/5 + (最大0.8 A)	付属アクセサリ	インストールガイド、ドリルテンプレート、3ピンACコネクタ
		オプションアクセサリ	AXIS Steel Straps TX30 その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		保証	Axisの3年保証についての詳細は、 axis.com/warranty を参照

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility