

## AXIS F1004 Bullet Sensor Unit

간편한 설치를 위한 볼릿 스타일의 소형 디자인

AXIS F1004 Bullet Sensor Unit은 실내 천장 및 벽에 간편하고 눈에 잘 띄지 않게 설치할 수 있도록 매우 컴팩트한 볼릿 스타일의 디자인을 갖추고 있습니다. 원하는 감시 방향으로 회전하고 기울일 수 있습니다. AXIS F1004 Bullet은 고정 렌즈와 이미지 센서로 구성됩니다. 102° 수평 화각, 720p 비디오 해상도 및 저조도에서 뛰어난 성능을 제공합니다. AXIS F Main Unit에 연결할 수 있도록 탈착식 8m(26ft) 케이블이 있습니다.

- > 간편하고 눈에 잘 띄지 않게 설치
- > 원하는 감시 방향으로 회전 및 틸트
- > 102° 수평 화각
- > HDTV 720p 해상도



## AXIS F1004 Bullet Sensor Unit

<b>카메라</b>		<b>작동 조건</b>	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
<b>이미지 센서</b>	1/4"(효과적) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
<b>렌즈</b>	고정 아이리스 2.1mm, F2.2 수평 시야각: 102° 수직 시야각: 56°	<b>승인</b>	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24
<b>해상도</b>	최대 1280 x 720	<b>치수</b>	60 x 60 x 89mm(2 3/8 x 2 3/8 x 3 1/2인치)
<b>광역 역광 보정 (WDR)</b>	WDR	<b>무게</b>	55g(0.12lb)
<b>최저 조도</b>	컬러: 0.4lux	<b>필수 하드웨어</b>	AXIS F Main Unit
<b>셔터 시간</b>	1/24500초 ~ 1/6초	<b>포함 액세서리</b>	설치 가이드
<b>카메라 각도 조절</b>	팬: ±180° 틸트: 0 ~ 90° 회전 ±90°	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS F7315 Cable White 15 m
<b>프레임 레이트</b>	최대 25/30fps(50/60Hz)	<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>일반</b>		환경적 책임: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>케이스</b>	플라스틱		