

AXIS M5075-G PTZ Camera

5倍光学ズームとワイヤレスI/Oを搭載した手のひらサイズのPTZカメラ

AXIS M5075-Gは、手のひらサイズの目立たないPTZカメラで、どこにでも適合するように設計されています。鮮明で詳細なビデオをHDTV 1080p/2メガピクセル解像度で提供します。5倍光学ズームと12倍デジタルズームのPTZ機能を備えているため、広範囲な全体表示とズームインによる詳細からのメリットを活用できます。このプラグアンドプレイソリューションは、オン/オフコマンドを使用するなど、システム設定で最大32台のZ-Wave[®]デバイス (VMSでは6台) とのワイヤレスI/O接続を提供します。内蔵マイクロフォンを搭載しているため、カメラの近くで悲鳴が検知されるといつでも警告する悲鳴検知などの分析機能も備えています。

> 5倍光学ズームおよび12倍デジタルズーム付きのPTZ

> オートフォーカスとWDR

> ビデオ分析機能を内蔵,

> H.264/H.265対応のZipstream

> スマートホームデバイス対応のZ-Wave



AXIS M5075-G PTZ Camera

モデル	AXIS M5075-G EUR AXIS M5075-G JP AXIS M5075-G US	画面上コントロール	デナイト切り替え ビデオストリーミングインジケーター フォーカスリコールゾーン プライバシーマスク
カメラ		イベント条件	音声: 音声検知 デバイスステータス: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回ったとき、IPアドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、ストレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題が検出されました I/O: デジタル入力、I/O Z-Wave、手動トリガー、仮想入力 MQTTサブスクリプション PTZ: PTZ動作不良、PTZ動作、PTZプリセットポジションに到達、PTZ準備完了 スケジュール、繰り返し: スケジュールされたイベント ビデオ: 平均ビットレート低下、デナイトモード、ライブストリームオープン、いたずら
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	イベントアクション	デナイトモード I/O MQTTパブリッシュ オーバーレイテキスト プリセットポジション 録画 ステータスLED WDRモード Z-Wave 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
レンズ	パリアフォーカル。2.2~11.0 mm、F1.4~F2.5 水平画角: 14° -71° 垂直視野: 8° -40° オートフォーカス	データストリーミング	イベントデータ
最低照度	カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4)	設置支援機能内蔵	レベルアシスタント、ピクセルカウンター
シャッター速度	1/17000秒~2秒	分析機能	
パン/チルト/ズーム	パン: ±179°、100°/秒 チルト: 90°、100°/秒 ズーム: 光学5倍、デジタル12倍 256のプリセットポジション、コントロールキュー、画面上の方向表示、新しいパン0°の設定、オートフォーカスエリア、フォーカスリコール	アプリケーションに含まれるもの	AXIS Video Motion Detection、音声検知、いたずら警告、ゲートキーパー、AXIS Scream Detection、AXIS Removed Object Detection 対応するアクセサリと組み合わせて使用することで、追加の用途に対応できます。詳細については、Axis/パートナーにお問い合わせください。 サードパーティ製アプリケーションのインストールを可能にするAXIS Camera Application Platformのサポート、 axis.com/acap を参照
システムオンチップ (SoC)		一般	
モデル	ARTPEC-7	ケーシング	IP51準拠プラスチックケース、クリアドームカバー カラー: 白NCS S 1002-B 再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、 axis.com/warranty-implication-when-repainting にアクセスしてください。
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ512 MB	持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
ビデオ		電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準4.4 W、最大9.5 W
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メインおよびハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
解像度	1920x1080~320x180 (16:9)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 axis.com を参照
フレームレート	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	動作条件	0° C~45° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264 ビデオストリーミングインジケーター	保管条件	-30° C~60° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、ホワイトバランス、デナイトモード閾値、ローカルコントラスト、トーンマッピング、露出モード、露出ゾーン、圧縮、回転: 0°、180°、たる型歪曲の補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク		
音声			
音声ストリーミング	単方向		
音声エンコーディング	24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレート設定可		
音声入力	内蔵マイクروفオン		
ネットワーク			
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア、セキュアブート		
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^a 、HTTP/2、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^b 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (ZeroConf) Z-Wave Plus TM v2		
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com を参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile M、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様については onvif.org を参照)		

認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 VCCI Class A	オプションアクセサリ AXIS M50 Clear Dome Cover A その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
	安全性 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1	
使用環境	無線 AXIS M5075-G EUR: EN 300220-1、EN 300220-2、 EN 301489-1、EN 301489-3、EN 62479、TEC	ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能
	無線 AXIS M5075-G US: FCC Part 15 Subpart C、ISED AXIS M5075-G JP: 電波法	
外形寸法	ネットワーク NIST SP500-267	言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、 ポーランド語、繁体字中国語
	重量 380 g	
付属アクセサリ	AXIS M50 Mounting Kit、インストールガイド、Windows用 デコーダ (1ユーザーライセンス)	保証 5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility