

AXIS TU6004-E Cable

屋内/屋外用ケーブル

柔軟で堅牢なこの屋内/屋外用ケーブルは、AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、AXIS F4105-LRE Dome Sensor、AXIS F7225-RE Pinhole Sensorに対応しています。曲げ半径40 mmのこの高速データケーブルは、センサーユニットとメインユニットの間の遅延を最小限に抑える高い帯域幅を備えています。3種類の長さ1 m、8 m、および30 m

> 屋内、屋外対応

> 曲げ半径40 mm

> 1 m、8 m、30 m

> 1 mおよび8 mケーブルは1本および4本入りで販売

> 30 mケーブルは1本入りで販売



AXIS TU6004-E Cable

一般		重量	1 m: 40 g 8 m: 300 g 30 m: 1,140 g
ケーシング	IP66、IP67、IP6K9K規格準拠	対応製品	AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、AXIS F4105-LREドームセンサー、AXIS F7225-REピンホールセンサー
電力	インピーダンス: 50オーム	オプションアクセサリー	AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA
周波数	0~3 GHz	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照
コネクター	SMA FAKRA		
動作条件	-40° C~75° C 湿度:10%~100% RH (結露可)		
認証規格	UL CL2 Sunlight Resistant E335585-T、UN ECE R118		
外形寸法	カラー: 黒 長さ: 1 m、8 m、および30 m 直径5 ±0.1 mm 相互接続されたケーブルの最大長: 30 m以上 曲げ半径: 40 mm		