

AXIS I5304 Network Answering Unit

Dispositivo de comunicación elegante y versátil

Este elegante teléfono IP permite a los recepcionistas y conserjes responder eficazmente a las llamadas de los interfonos IP. Ofrece una comunicación bidireccional clara que permite ver y oír quién está a otro lado de la puerta para mayor seguridad. Con una pantalla táctil de 7", muestra vídeo de alta calidad y los usuarios pueden abrir puertas con solo pulsar un botón. Ofrece una instalación segura y soporte técnico, asistencia para PoE, por lo que solo necesitará un cable para la alimentación y la conectividad. Y puede colocarlo donde quiera: en un mostrador de recepción, montado en la pared o empotrado con accesorios.

- > **Ideal para oficinas y comercios**
- > **Pantalla táctil de 7"**
- > **Vídeo de alta calidad para verificación visual**
- > **Comunicación bidireccional y clara**
- > **Con tecnología 2N OS**



SIP

AXIS I5304 Network Answering Unit

Pantalla

Pantalla de campo LCD en color
7"

Resolución
1024x600

Tecnología de control
Panel táctil capacitivo

Prestaciones

Recibir llamadas entrantes, iniciar llamadas salientes, ver vídeo de interfonos y cámaras de red conectados, enviar comandos HTTP, desbloquear puertas

Audio

Transmisión de audio
Bidireccional (full-duplex)
Cancelación de eco

Entrada de audio
Micrófono integrado

Salida de audio
Altavoz integrado
Cámara anecoica: 84 dBC a 1 m 1 kHz
Salida de línea para bucle de audición, 600 mV RMS

Codificación de audio
G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

Vídeo

Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG

Resolución
Hasta 1280x720

Velocidad de fotogramas
Hasta 30 imágenes por segundo

Red

Protocolos de red
IPv4, HTTP, HTTPS¹, SIP 2.0, SIPS, SSL/TLS¹, RTP, SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS, Syslog, FTP, SMTP, RTCP, ICMP, DHCPv4

Integración del sistema

VoIP

Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrados con SIP/PBX.
Funciones SIP compatibles: DTMF (audio, RFC2833, RFC2976)

Homologaciones

Marcas de productos
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA

EMC
EN 55035, EN 55032 Clase B
Australia/Nueva Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B
Canadá: ICES(B)/NMB(B)
Japón: VCCI Clase B
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase B

Seguridad
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ciberseguridad

Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)¹, HTTPS¹, TLS v1.2¹, Certificado X.509 PKI

Documentación

Guía de endurecimiento 2N
Axis Security Development Model

1. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

General

Carcasa

Superficie de cristal templado
Carcasa de plástico
Color: disponible en blanco RAL 9016, o negro RAL 9005

Montaje

Precisa accesorio de montaje adicional.
Instalación en pared (empotrada): AXIS TI5201 Recessed Mount
Instalación en pared (superficie): AXIS TI5601 Wall Mount
Instalación en escritorio: AXIS TI5602 Desk Stand

Alimentación

Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
Tipo 1 Clase 3
Normal 2,9 W, 12 W máx.
12 V CC, 1 A
Normal 2,9 W, 12 W máx.
Protección contra polaridad inversa

Conectores

Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE
Entrada de timbre: Contacto de conmutación (botón/relé), normalmente abierto

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)
Altitud: de 0 a 2000 m (de 0 a 6500 pies)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.

Peso

555 g (1,2 lib)

Contenido de la caja

Unidad de respuesta, guía de instalación, certificado de propiedad, llave hexagonal de 2,5 mm, conectores del bloque de terminales para la alimentación y el timbre.

Accesorios opcionales

Para conocer los accesorios opcionales, vaya a axis.com/products/axis-i5304#accessories

Herramientas de sistema

AXIS Site Designer, selector de productos, selector de accesorios
Disponibles en axis.com

Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, japonés, holandés, checo

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-i5304#part-numbers

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC ni BFR/CFR
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

