

AXIS Q7436 Video Encoder Blade

高性能で柔軟性に富んだ6チャンネルビデオエンコーダ

AXIS Q7436 Video Encoder Bladeは、優れたパフォーマンスと柔軟性の高さを特長とする高性能6チャンネルソリューションです。このビデオエンコーダーをAXIS Encoder Chassisとともに使用すると、1つのシャーシにつき最大84台のアナログカメラをIPベースの高解像度映像監視システムに統合することができます。要件の厳しい場所に最適です。AXIS Q7436にはAxisのZipstreamテクノロジーが搭載されているため、帯域幅とストレージの容量を平均50%またはそれ以上削減することができます。AXIS Q7436は、ノイズの低減、シャープネスの強化、コントラストの最適化などの優れた画像処理機能を搭載し、少ないストレージでより高品質な映像の出力を可能にします。

> AxisのZipstreamテクノロジー

> インテリジェントビデオ機能

> 60/50フレーム/秒をサポート

> 同軸PTZコントロール

> H.264とMotion JPEGストリーム



AXIS Q7436 Video Encoder Blade

ビデオ		イベントアクション	FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有、電子メールによるファイルアップロード 電子メール、HTTP、HTTPS、TCPによる通知 外部出力の駆動 プリポストアラーム映像のバッファリング PTZプリセット ステータスLED
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	データストリーミング	イベントデータ
解像度	176x120~720x576 NTSC/PAL	一般	
フレームレート	すべての解像度で最大60/50フレーム/秒 (60/50 Hz)	メモリー	RAM 256 MB (×6)、フラッシュ 256 MB (×6)
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR	電源	12 V DC、最大16.3 W
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト 回転: 90°、180°、270° アスペクト比補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング、拡張デインターレースフィルタ、ビデオ終端、アンチエイリアス、ノイズリダクション、ローカルコントラスト	コネクタ	アナログコンポジットビデオBNC入力 (×6)
パン/チルト/ズーム	幅広いアナログPTZカメラに対応 (ドライバーは www.axis.com からダウンロード可能) プリセットポジション (カメラ1台あたり100個)、ガードツアー、PTZコントロールキュー Windows互換ジョイスティックをサポート Pelco社のCoaxitron®と互換	動作条件	0° C~45° C 湿度10~85% RH (結露不可)
ネットワーク		保管条件	-40° C~65° C
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 ネットワーク NIST SP500-267
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	重量	303 g
システムインテグレーション		付属品	インストールガイド Windows用デコーダユーザーライセンス
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 www.axis.com で仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile SおよびONVIF® Profile G。仕様については www.onvif.org を参照	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/support/downloads を参照
インテリジェントビデオ	AXIS Video Motion Detection 4、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
イベントトリガー	インテリジェントビデオ ビデオ信号の停止 外部入力	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org)、およびEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility