

AXIS P3807-PVE Network Camera

Kamera panoramiczna zapewniająca płynne pokrycie w zasięgu 180°

AXIS P3807-PVE Network Camera to stałopozycyjna kamera kopułkowa z wieloma przetwornikami obrazu, efektywna kosztowo, niezawodna i łatwa w montażu – dzięki temu, że montuje się tylko jedną kamerę, można skrócić czas montażu oraz obniżyć koszt okablowania i licencji VMS. Doskonałej jakości przetworniki obrazu wyposażone w funkcję Forensic WDR i technologię Lightfinder zapewniają doskonałą jakość obrazu wideo w każdych warunkach oświetlenia. Cztery przetworniki zapewniają widok panoramiczny 180° przy maksymalnie 30 kl./s w rozdzielczości 8,3 MP. Kamerę można zamontować we wnęce, na powierzchni, można ją zawiesić lub zamontować z drugą kamerą; wstępnie ustawione pozycje można regulować.

- > **Płynnie połączone obrazy**
- > **Zasięg 180° w poziomie i 90° w pionie**
- > **Rozdzielczość 8.3 MP przy pełnej poklatkowości**
- > **Axis Lightfinder i Forensic WDR**
- > **Technologia Axis Zipstream zapewniająca mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby**



AXIS P3807-PVE Network Camera

Kamera		Mechanizmy zdarzeń	Tryb dzień/noc, nałożenie tekstu, rejestracja obrazu wideo w pamięci masowej typu Edge, buforowanie wideo przed i po alarmie, wysłanie komunikatu-pułapki SNMP Przesyłanie plików: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz powiadomienia pocztą e-mail Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP, e-mail MQTT publish
Przetwornik obrazu	4 x 1/2,9" skanowanie progresywne RGB CMOS	Strumieniowanie danych	Dane o zdarzeniu
Obiektyw	Stałoogniskowy 3,2 mm, F2,0 Pole widzenia w poziomie: 180° Pole widzenia w pionie: 90° Mocowanie M12	Wbudowana pomoc podczas montażu	Licznik pikseli, poziomicą
Dzień i noc	Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień	Funkcje analizy	
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,17 luksa, F2,0 Obraz czarno-biały: 0,05 luksa, F2,0	Zastosowania	W zestawie AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Video Motion Detection, aktywne zabezpieczenie antysabotażowe Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie axis.com/acap
Prędkość migawki	Od 1/33 500 do 1/10 s	Ogólne	
Regulacja kąta ustawienia kamery	Panoramowanie ±180° Pochylenie 0°, 35°, 45°, 55° Przesunięcie ±5°	Obudowa	Kamera jest wyposażona w odporną na uderzenia obudowę (klasy ochrony IP66, IP67, NEMA 4X, IK10) z powlekaną przezroczystą kopułką z poliwęglanu na aluminiowej podstawie z membraną osuszającą Kolor: biały (NCS S 1002-B) Instrukcje przemalowywania osłony lub obudowy oraz informacje dotyczące wpływu przemalowywania na warunki gwarancji można uzyskać u partnera Axis.
System on chip (SoC)		Montowanie	Wspornik montażowy z otworami do montażu w pojedynczej i podwójnej puszcze instalacyjnej, 4-calowej ośmiokątnej puszcze połączeniowej i 4-calowej kwadratowej puszcze połączeniowej Boczne wejścia na przepusty 3/4" (M25)
Model	ARTPEC-6	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Pamięć	1024 MB RAM, 512 MB Flash	Zasilanie	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3, typowo 7 W, maks. 12,9 W
Wideo		Złącza	Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Łączność audio i we/wy za pośrednictwem interfejsów AXIS T61 Audio and I/O Interface z technologią portcast
Kompresja wideo	H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High MJPEG	Pamięć masowa	Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa). Obsługa zapisu na podłączonych sieciowych zasobach dyskowych (NAS) Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie axis.com .
Rozdzielczość	Od 4320x1920 do 480x270	Warunki robocze	Od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F) Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F) z AXIS T61 Audio and I/O Interface Series Temperatura maksymalna (praca przerywana): 60°C (140°F) Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Poklatkowość	8,3 MP (korekcja po stronie klienta): Maksymalnie 25/30 kl./s (50/60 Hz) bez WDR, maks. 12,5/15 kl./s (50/60 Hz) z WDR 7,5 MP (widok skorygowany): Maks. 12,5/15 kl./s (50/60 Hz)	Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Strumieniowanie wideo	8,3 MP (korekcja po stronie klienta): Jeden osobno konfigurowany strumień H.264 i MJPEG 7,5 MP (widok skorygowany): Dwa osobno konfigurowane strumienie H.264 i MJPEG Technologia Axis Zipstream w H.264 Kontrola poklatkowości i przepustowości VBR/ABR/MBR H.264	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-003 klasa A, VCCI klasa A, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, KC KN32 klasa A, KC KN35 Bezpieczeństwo IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Środowisko IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 typ 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) Sieć NIST SP500-267
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, Forensic WDR: maksymalnie 120 dB w zależności od sceny, balans bieli, próg dzień/noc, tryb ekspozycji, kompresja, dynamiczne nakładanie tekstu i obrazu, kontrola ekspozycji, redukcja szumu, dokładne dostrajanie przy słabym oświetleniu, wielokątne maski prywatności	Wymiary	Wysokość: 166 mm (6,54 in) Szerokość bez osłony chroniącej przed wpływem warunków atmosferycznych: 198 mm (7,8 in) Szerokość z osłoną chroniącą przed wpływem warunków atmosferycznych: 206 mm (8,1 in)
Audio			
Wejście/wyjście audio	Dwukierunkowa łączność audio przez interfejsy AXIS T61 Audio and I/O z technologią Portcast		
Sieć			
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, HTTPS ^a , kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , uwierzytelnianie szyfrowane, dziennik dostępu użytkowników, centralne zarządzanie certyfikatami, ochrona przed atakami brute force, podpisane oprogramowanie sprzętowe		
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)		
Integracja systemu			
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX [®] i AXIS Camera Application Platform; dane techniczne są dostępne pod adresem www.axis.com One-click cloud connection (łączenie w chmurze jednym kliknięciem) ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile M, ONVIF [®] Profile S i ONVIF [®] Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org		
Wyzwalanie zdarzeń	Funkcje analizy, zdarzenia związane z pamięcią masową typu Edge, wykrywanie wstrząsów MQTT subscribe		

Masa	2,0 kg (4,5 lb)
Poziom montaż	Zalecane: 4–15 m
Akcesoria w zestawie	Instrukcja instalacji, licencja na dekodery Windows dla 1 użytkownika, klucz Resistorx® L, osłona chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych, uchwyt montażowy, uszczelka kablowa, Axis U-shape conduit adapter 30 mm
Akcesoria opcjonalne	AXIS T94V01C Dual Camera Mount, AXIS T94V02D Pendant Kit, AXIS T94V01L Recessed Mount, AXIS T91B47 Pole Mount Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com
Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym	System AXIS Companion®, AXIS Camera Station, oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym od partnerów rozwijających aplikacje firmy Axis są dostępne na stronie axis.com/vms

Języki	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, chiński tradycyjny
Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

- a. W produkcie zainstalowano oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do stosowania z OpenSSL Toolkit. (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eyay@cryptsoft.com). Szyfrowanie
- b. zgodny tylko z 7.5 MP (7,5 MP (widok skorygowany)).