

## AXIS W700 Docking Station 1-bay

AXIS W700 Docking Station 1-bay facilite la gestion de la caméra portée sur le corps avec une charge rapide et un déchargement des données rapide, sécurisé et aisé.

- > **Emportez-la pour vos prises de vue, prête lorsque vous l'êtes**
- > **Emportez-la pour l'accueil de votre caméra, avec un déchargement automatique fiable et une charge rapide**
- > **Connecteurs fiables**
- > **Étanche aux éclaboussures**



## AXIS W700 Docking Station 1-bay

<b>Réseau</b>		<b>Homologations</b>	CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
<b>Protocoles pris en charge</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP		
<b>Débit</b>	100 Mbit/s	<b>Sécurité</b> IEC/EN/UL 62368-1	<b>Environnement</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
<b>Général</b>			
<b>Capacité</b>	1 baie	<b>Réseau</b> Compatible avec le débit NIST SP500-267	
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique Couleur : noir NCS S 9000-N	<b>Dimensions</b>	Hauteur : 47 mm (1,9 po.) Largeur : 76 mm (3,0 po.) Profondeur : 95 mm (3,8 po.)
<b>Développement Durable</b>	sans PVC		
<b>Alimentation</b>	4,8-5,2 V CC, max 9 W	<b>Poids</b>	130 g (0,29 lb)
<b>Connecteurs</b>	Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX blindé Entrée CC Claviers à broches Pogo	<b>Garantie</b> Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>	
<b>Conditions d'utilisation</b>	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)	Responsabilité environnementale : <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Conditions de stockage</b>	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)		