AXIS S3008 Recorder

Registratore compatto con switch integrato per la sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS S3008 Recorder è un registratore compatto con uno switch PoE integrato per un massimo di 8 telecamere. Offre una registrazione affidabile grazie a un disco rigido per la sorveglianza. Questo registratore ad alte prestazioni offre un uplink gigabit per le registrazioni video in definizione ultra elevata e include una garanzia di 5 anni. Il registratore è supportato dal software per la gestione video AXIS Companion e dall'app per dispositivi mobili.

- Registratore compatto con switch PoE integrato
- Facile da installare e utilizzare
- Disco rigido per sorveglianza
- Porta USB per l'esportazione di video
- 5 anni di garanzia

AXIS S3008 Recorder

Varianti
AXIS S3008 Recorder 2 TB
AXIS S3008 Recorder 4 TB
AXIS S3008 Recorder 8 TB

Archiviazione
HDD da classe di sorveglianza: 2 TB, 4 TB o 8 TB

System-on-chip (SoC)

Modello
i.MX 8QuadPlus

Video

Registrazione
Qualificato per la registrazione fino a 8 sorgenti video con una velocità di registrazione totale fino a 160 Mbit al secondo.

Compressione video
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC)
A seconda del supporto della telecamera

Risoluzione
Supporta tutte le risoluzioni di videocamera

Velocità in fotogrammi
Supporta tutte le velocità in fotogrammi

Streaming
Registrazione audio unidirezionale a seconda del supporto della telecamera

Codifica
AAC
A seconda del supporto della telecamera

Rete

Funzione di rete
Server NTP

Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS[1], QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, PTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP

Integrazione di sistemi

Application Programming Interface
Connessione al cloud con un clic

Sistemi di gestione video
Compatibile con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro e con il software per la gestione video di partner di Axis, disponibile all'indirizzo *axis.com/vms*.

Eventi e allarmi

Trigger di eventi
Errore del disco rigido,
avviso temperatura del disco rigido,
avviso temperatura della CPU, errore ventola,
potenza PoE superata
Sottoscrizione MQTT

Approvazioni

EMC
EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nuova Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Giappone: VCCI Classe A
Corea: KC KN32 Classe A, KC KN35
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Protezione
IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252

Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X

Cybersecurity
ETSI EN 303 645, Etichetta di sicurezza BSI IT

1. *Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Cybersecurity

Sicurezza edge
Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password
Hardware: Piattaforma di cybersecurity Axis Edge Vault TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Livello 2), secure element (CC EAL 6+), sicurezza system-on-chip (TEE), ID dispositivo Axis, archivio chiavi sicuro, avvio sicuro, file system crittografato (AES-XTS-Plain64 256bit)

Protezione della rete
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[2], IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS[2], TLS v1.2/v1.3[2], Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host

Documentazione
AXIS OS Hardening Guide
Distinta base del software AXIS OS (SBOM)
Policy AXIS Vulnerability Management
Axis Security Development Model
Distinta base del software AXIS OS (SBOM)
Per il download dei documenti, vai a *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare *axis.com/cybersecurity*

Generale

Dispositivi supportati
Dispositivi Axis con firmware versione 5.50 o successiva
AXIS Companion minicamere e telecamere di terze parti non sono supportate

Ingresso
Alimentazione: 50-60 Hz, 100-240 V CA, max 90 W
Unità di registrazione: 1,88 A, 48 V CC, max 90 W

Uscita
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 e Classe 3
Power budget PoE complessivo:
2 TB e 4 TB: 65 W
8 TB: 60 W
Riserva di classe PoE e assegnazione di potenza massima tramite LLDP per i dispositivi supportati

Alloggiamento
Telaio in alluminio e plastica
Colore: Nero

Condizioni d'esercizio
Da 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio
Da -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5 e 95%

Connettori
Lato posteriore:
8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Input CC
Vista laterale:
1x USB 3.0

Sostenibilità
Senza PVC

Dimensioni
180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 in)

Peso
2 TB: 1310 g (2.9 lb)
4 TB: 1350 g (3.0 lb)
8 TB: 1450 g (3.2 lb)

Accessori inclusi
AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603), guida all'installazione

Accessori opzionali
AXIS TS3001 Recorder Mount
AXIS TW8100 Rack Mount

Garanzia
Unità di registrazione e disco rigido: garanzia di 5 anni, vedere *axis.com/warranty*

2. *Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

© 2020 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.Axis Communications AB si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.