

## AXIS M4206-LV Network Camera

### 赤外線照明およびHDMI搭載のバリフォーカルミニドーム

AXIS M4206-LV Network Cameraは、きめ細やかな全体画像から繊細なクローズアップまで、ニーズに合わせて、あらゆる照明環境で鮮明でシャープなビデオ監視を提供します。非常にコンパクトで防塵性能を備えたケーシングは、どんな屋内環境にもシームレスに溶け込むように設計されています。AXIS M4206-LVの取り付けに必要なものは、天井や壁に取り付けるためのネジ2本のみです。カメラには、リモートから調整できるバリフォーカルレンズを搭載しています。40%以上の再生プラスチックを使用するAXIS M4206-LVは、環境にやさしく、柔軟で費用対効果が高い設置を可能にします。

- > 3メガピクセル/HDTV 1080p
- > リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズ
- > あらゆる光条件で使用できる、OptimizedIRおよびWDR
- > H.264、H.265のどちらもZipstreamをサポート
- > パブリックモニター用のHDMI出力



# AXIS M4206-LV Network Camera

## カメラ

### イメージセンサー

1/2.5"プログレッシブスキャンRGB CMOS

### レンズ

バリフォーカル、3~6mm、F2.0

水平画角: 100° -45°

垂直画角: 72° -34°

リモートフォーカス/ズーム、固定アイリス

### デイナイト

自動切換え赤外線カットフィルター

### 最低照度

カラー: 0.26ルクス (50 IRE、F2.0)

白黒: 0.05ルクス (50 IRE F2.0)、赤外線照明点灯時は0ルクス

### シャッター速度

1/10000秒~1/5秒

### カメラ調整

パン±180°、チルト-40° ~+65°、回転±105°  
任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることができます

## ビデオ

### ビデオ圧縮

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main、High Profile

H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main、High Profile

Motion JPEG

### 解像度

2048x1536~320x240

### フレームレート

25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)

### ビデオストリーミング

H.264、H.265およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム

Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265)

フレームレートおよび帯域幅の制御

H.264/H.265 VBR/MBR

HDMI

### マルチビューストリーミング

最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り

### HDMI出力

HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

### 画像設定

圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、WDR: 最大110 dB (撮影シーンによる)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク  
回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)

### パン/チルト/ズーム

デジタルPTZ

## ネットワーク

### セキュリティ

パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS<sup>1</sup>暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)<sup>1</sup>ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

### ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS<sup>1</sup>、SSL/TLS<sup>1</sup>、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP<sup>®</sup>、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、HDMI、LLDP、MQTT v3.1.1

## システムインテグレーション

### アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX<sup>®</sup>、AXIS Camera Application Platform含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能

One-Click Cloud Connection

ONVIF<sup>®</sup> Profile G、ONVIF<sup>®</sup> Profile S、および

ONVIF<sup>®</sup> Profile T、仕様はonvif.orgを参照

### イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使口するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントアクション  
ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有

画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング

通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ

オーバーレイテキスト

データストリーミング  
イベントデータ

設置支援機能内蔵  
リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター  
赤外線照射強度を調整可能なOptimizedIR

## 分析機能

アプリケーション  
含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection  
追加可能

AXIS People Counter、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector、AXIS Queue Monitor  
AXIS Camera Application Platform に対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、[axis.com/acap](https://axis.com/acap)を参照

## 概要

ケーシング  
IP42防水防塵、IK08耐衝撃保護等級に準拠、ハードコーティングされたドームカバーを備えたポリカーボネートおよびアルミニウムケーシング (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)  
カプセル化された電子部品  
カラー: 白 NCS S 1002-B  
ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ  
PVC不使用、43%再生プラスチック

メモリー  
RAM 512MB、フラッシュ 512MB

電源  
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

標準4.6W、最大8.1W

コネクター  
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE  
HDMI タイプD

IRイルミネーター  
電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR  
照射距離15m以上 (撮影シーンによる)

ストレージ  
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応  
SDカード暗号化に対応  
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応  
推奨するSDカードとNASについては、[axis.com](https://axis.com)を参照

動作温度  
0 ° C ~ 45 ° C  
湿度10 ~ 85%RH (結露不可)

保管条件  
-40 ° C ~ 65 ° C  
湿度: 5% ~ 95% RH (結露不可)

認証  
EMC

EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A  
安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252  
IEC 62471  
使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529  
IP42、IEC/EN 62262 IK08  
ネットワーク

NIST SP500-267

寸法  
高さ: 71 mm  
直径 121 mm

重量  
370g

付属品  
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)

## オプションアクセサリー

AXIS T94C01L Recessed Mount  
AXIS T94C01U Universal Mount  
AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate  
AXIS M42 Casing A Black 4P  
AXIS M42 Smoked Dome A 4P  
AXIS T91A33 Lighting Track Mount  
AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount  
AXIS TM3101 Pendant Wall Mount  
AXIS Surveillance Card

その他のアクセサリーについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

---

## ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。[axis.com/vms](https://www.axis.com/vms)を参照

---

## 言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語

---

## 保証

5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してください。