

Suporte Telescópico para Teto AXIS T91B50

Suporte expansível de teto para domes PTZ e fixas

O Suporte Telescópico para Teto AXIS T91B50 é ideal para a instalação de câmeras dome PTZ ou fixas em tetos muito altos. A funcionalidade telescópica permite ao instalador ajustar o comprimento de forma fácil e segura (até 2 m/79 pol.). Quando um comprimento maior é necessário, dois tubos de extensão estão disponíveis: 30 cm (12 pol.) e 100 cm (39 pol.). O suporte foi desenvolvido para oscilar sem quebrar caso seja atingido por empilhadeiras ou veículos altos. Ele também pode ser instalado em tetos inclinados devido à articulação esférica que garante que a câmera permaneça reta.

- > Para uso em ambientes externos e internos
- > Instalação rápida e segura
- > Suporte para domes PTZ e domes fixas Axis com rosca de 1,5 pol. NPS
- > Comprimento expansível a até 5 m (197 pol.) com os tubos de extensão
- > Ação pivotante com ângulo de giro de $\pm 45^\circ$



Suporte Telescópico para Teto AXIS T91B50

Geral	
Produtos com suporte	AXIS P55/P56/Q60/Q61 Series (requer o AXIS T94A01D Pendant Kit) AXIS M50 Series (requer o AXIS T91A05 Camera Holder 1.5" NPS) AXIS P33 Series (requer o AXIS P33 Pendant Kit) AXIS P32/Q35 Series (requer o AXIS T94K01D/T94M01D Pendant Kit) AXIS M3004-V/M3005-V (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94A01D) Câmeras fixas Axis (requer o Suporte de Câmera AXIS T91A05 1,5 pol. NPS)
Invólucro	Alumínio pintado a pó com classificação NEMA 4X* e resistência a impactos IK10 *Proteção contra corrosão
Ambiente	Ambientes internos Áreas externas
Carga máxima	10 kg (22 lb)
Ângulo de pivotagem	±45°
Encaminhamento de cabo	Lateral: Furo para conduíte de cabos de 3/4 pol. Traseira: Furo para conduíte de cabos de 3/4 pol.
Aprovações	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* *Proteção contra corrosão
Dimensões	Comprimento mínimo: 1151 mm (45 pol.) Comprimento máximo: 2136 mm (84 pol.)
Peso	4,1 kg (9 lb)
Acessórios inclusos	Guia de Instalação
Acessórios opcionais	Tubo de Extensão AXIS T91B52 de 30 cm (12 pol.) Tubo de Extensão AXIS T91B52 de 100 cm (40 pol.) Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility