

AXIS Companion Bullet mini LE

屋外対応フルHD赤外線ネットワークカメラ

AXIS Companion Bullet mini LEは小型で目立たない屋外対応デイナイトカメラで、内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能です。このバレットスタイルカメラはコンパクトで、反射を抑えるフラットフェースなデザインをしており、複雑な照明状況の場面でも高画質を実現するWDRテクノロジーを搭載しています。このカメラには、1本のケーブルでネットワーク接続と電源供給の両方を行うことができるPower over Ethernet (PoE)が搭載されています。AXIS Companion Bullet mini LEはAXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされており、システムを完成させるためにAXIS Companion Recorderが必要です。

- > HDTV 1080pおよび2メガピクセル解像度による高画質
- > 内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能
- > 複雑な照明状況の場面を処理できるWDR
- > ネットワーク接続と電源供給を行うPoE
- > 必要な帯域幅とストレージ容量が低減されるように最適化済み



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

AXIS Companion Bullet mini LE

カメラ		環境保護	PVC不使用
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.1W、最大3.2W
レンズ	水平画角：103° 垂直画角：55° 固定アイリスとIR補正	コネクタ	T/100BASE-TX PoE
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター	赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離15 m (撮影シーンによる)
最低照度	赤外線照明オン:0ルクス	ストレージ	AXIS Companion Recorderが必要ですがこのカメラはAXIS S3008 Recorderをサポートしていません
アングル調整	パン：+/-177° チルト：30°～90° 回転：0°、90°、180°、270° 任意の方向に向けることができます	動作条件	-20 °C～50 °C 湿度10～100% RH
ビデオ		保管条件	-40 °C～65 °C
ビデオ圧縮	H.265 (MPEG-H Part 2)	認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
解像度	1920×1080 HDTV 1080pおよび640×360	安全性	IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60Hz)	環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66
ビデオストリーミング	複数で且つ個別に設定可能なストリーム フレームレートの制御	外形寸法	高さ：127mm 直径 100mm
画像設定	カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、プライバシーマスク	重量	205g
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	WDR	付属品	インストールガイド
ネットワーク		オプションアクセサリ	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS ^a 暗号化、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion (axiscompanion.com/vms で入手可能)
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、Bonjour、UPnP [®] 、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP	保証	アクシスの3年保証、詳細は axis.com/warranty を参照
システムインテグレーション			
イベントトリガー	ビデオ動体検知		
一般			
ケーシング	IP66、プラスチックPC/ABS カラー：白NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、アクシスパートナーにお問い合わせください。		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org)、およびEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility