

AXIS P1364-E Network Camera

非常に低照度であっても屋外対応のHDTV 720p監視

AXIS P1364-Eは、厳しい照明環境においてもノイズと動きによる画像のブレを低減しながら50/60フレーム/秒のHDTV 720p映像を提供します。Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量が大幅に低減されます。WDR –Forensic Captureをサポートする映像は、フォレンジック目的に最適化されており、非常に複雑な光の状態でも極めて精細な映像を提供します。リモートバックフォーカス機能により設置効率が上がり、シャープなイメージを提供します。AXIS P1364-EはIP66、IP67、NEMA 4XおよびIK10に準拠しています。製品には壁面取付ブラケットおよびサンシールドが付属しています。極寒温度管理機能により、-40° C~50° Cの温度範囲での起動と作動を保証します。

> LightfinderとWDR – Forensic Capture

> HDTV 720p (50/60フレーム/秒)

> Axis Zipstreamテクノロジー

> 双方向音声

> 極寒温度管理機能



AXIS P1364-E Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris バリアフォーカル2.8~8.5 mm、F1.2 水平画角: 83° -33.3° 垂直画角: 61° -24.7°
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー: 0.1ルクス (50 IRE) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.2) HDTV 720p 50/60 フレーム/秒: カラー0.2ルクス (50 IRE) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.2)
シャッター スピード	1/28000秒~2秒 (50 Hz) 1/33500秒~2秒 (60 Hz)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG フレームレートおよび帯域幅の制御
解像度	HDTV 720p 25/30 フレーム/秒 (WDRオン): 1280×960~ 160×90 HDTV 720p 50/60 フレーム/秒 (WDRオフ): 1280×960~ 160×90
フレームレート	最大50/60フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可 能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
マルチビュー ストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出 コントロール、露出ゾーン、Forensic WDR: 最大120 dB (撮 影シーンによる)、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°/90°/180°/270° (a)、ダイナミックオーバーレイ (テキ スト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ PTZドライバーがアップロード可能 (Pelco D プレインス トール済み)
音声	
音声 ストリーミング	双方向、全二重
音声圧縮	24bit LPCM、AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、 G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイク/ライン入力およびライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^b 暗 号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^b ネットワークアクセスコント ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当 たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウ ェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、およびONVIF [®] Profile T (仕 様についてはonvif.orgを参照のこと)
インテリジェン トビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベ ル、タイムスケジュール

イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像 または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ: PTZプリセット、ガードツールの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップ の再生、デイナイトモード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモ ートバックフォーカス
一般	
ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4X各規格準拠、IK10耐衝撃ポリマー ケース カラー: 白 NCS S 1002-B
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大12.95W、標準5.0W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック: 入出力設定可能な ポートx2 RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重) 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 P-Irisコネクタ (DCアイリスと互換)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-40 °C ~ 50 °C 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55022 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、VCCI Class A、 C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 使用環境 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10、 IEC/EN 60529 IP67 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	431 x 159 x 136 mm
重量	1.8kg
付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザー ライセンス)、壁面用マウント、サンシールド、コネクタ キット 侵入アラームスイッチ
オプション アクセサリ	Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン AXIS Corridor Format Bracket A アクセサリの詳細に関しては、axis.comを参照してく ださい。
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warrantyを参照

- a. コリドールフォーマットを行う場合、オプションアクセサリを参照
b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project
(openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young
(eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ
ています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility