

AXIS S9002 Mk II

サーバー設置向けの効果的な4Kクライアント

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminalは、同時に4つの4Kストリーミングをサポートする、高詳細な監視向けの設置が容易なデスクトップターミナルです。設置時間が最小になるように、本製品にはAXIS Camera Stationクライアントと必要なすべてのソフトウェアがあらかじめ組み込まれ、前もって設定されています。AXIS S9002 Mk IIは、スリムなフォームファクターによってAxisラックサーバーを補完して、ハイエンドの監視ワークステーションを構築します。本製品はグラフィックカードやCPUなど、検証済みのハードウェアコンポーネントを搭載しており、最適なシステムを実現するために4台のモニターをサポートしています。AXIS S9002 Mk IIには、5年保証、キーボード、およびコンピューターマウスが含まれています。

- > 設置が容易
- > AXIS Camera Stationクライアントが付属
- > 検証済みの高性能ハードウェア
- > 最大4つの4Kストリーミングの高詳細な監視
- > 広範なサポート



AXIS S9002 Mk II

プロセッサー	Intel® Core™ i5	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD
メモリー	8GB	動作条件	0 ° C ~ 45 ° C
グラフィックカード	Nvidia® Quadro®	保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C
電源	300W (100~240V AC、50/60Hz、4.2~2.1A)	認証・認可	EMC EN 55032、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、 EN/IEC 61000-3-3、EN 50564、EN 62623、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC
コネクタ	USB 3.1 x 5 USB 3.1 Type-C x 1 USB 2.0 x 4 DisplayPort™ 1.2 x 2 (非優先) Mini DisplayPort™ x 4 イーサネット (RJ45) 1 GbE × 1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 音声ライン出力 × 1 シリアルポート x 1 PS2マウスおよびキーボードポート	外形寸法	292 x 93 x 290 mm (11.5 x 3.67 x 11.42 in)
ビデオ		重量	5.0 kg
ビデオストリーミング	ライブビュー: 4K全画面 25fpsで4モニターに出力 4分割の1080p 20fpsを4モニターに出力 9分割の720p 15fpsを4モニターに出力 再生: 1台のモニターに限定されますが、ライブビューの場合と同じ分割シナリオに対応します。	付属品	キーボード (インターナショナル/US)、マウス、Mini DisplayPort™ - DisplayPort™アダプター x 4
一般		オプション アクセサリー	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリーについては、axis.comを参照
		保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility