

## AXIS TU1002-VE Microphone Kit

Microfone protegido com opções de conectividade

Ideal para ambientes em que câmeras não são permitidas, este kit de microfone oferece instalação flexível e fácil integração. O AXIS TU1002-VE Microphone Kit permite que você ouça e grave áudio em situações em que a qualidade de áudio é importante e o uso de câmeras pode não ser permitido. Este acessório com classificação IK10 IP66 é robusto e foi desenvolvido para suportar os desafios representados por áreas externas. O AXIS TU1002-VE pode ser usado de forma independente, mas foi projetado para dar um passo adiante. O kit é ideal para acomodar o AXIS C8110 Audio Bridge para proporcionar os benefícios do áudio em rede.

- > Preparado para uso em áreas externas com gabinete IP66/IK10
- > Instalação e integração flexíveis
- > Possibilidade de desfrutar dos benefícios do áudio em rede



# AXIS TU1002-VE Microphone Kit

**Áudio**

**Dispositivos com suporte** Produtos de rede com suporte à entrada para microfone. Desenvolvidos para AXIS C8110 Network Audio Bridge.

**Faixa de frequências** Entre 20 Hz – 20 kHz (veja o gráfico)

**SPL máx.** 112 dB SPL (3% de distorção harmônica total) <sup>a</sup>

**Relação sinal-ruído** 74 dB, ponderação A (relativa a 1 kHz a 1 PA, 94 dB SPL), <sup>bc</sup>

**Sensibilidade** -26 dB ±3 dB (relative 1kHz) <sup>bd</sup>

**Direcionalidade** Hemisférico <sup>a</sup>

**Geral**

**Caixa** IP66, IK10

Plástico

Cor: branco NCS S 1002-B

Para obter instruções de repintura e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis.

**Sustentabilidade** Sem PVC

**Alimentação elétrica** 2 – 10 VCC<sup>d</sup>

Consumo máximo: 0,006 W

**Conectores** Plugue estéreo de 3,5 mm

**Condições operacionais**

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)  
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

**Condições de armazenamento**

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 158 °F)

**Aprovações**

EMC  
EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Classe B  
Segurança  
IEC/EN 62368-1  
Ambiente  
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

**Dimensões**

A x P x L: 47 x 108 x 228 mm (1,9 x 4,3 x 9 pol.)

**Peso**

980 g (2,2 lb)

**Idiomas**

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional

**Garantia**

Garantia Axis de 5 anos, consulte [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

- a. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado em uma superfície rígida.
- b. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado sob condições de campo livre.
- c. O desempenho de áudio será diferente quando usado com outros dispositivos conectados, como AXIS C8110 Network Audio Bridge.
- d. As especificações de áudio foram produzidas a Vcc = 5 V e resistência em série de 2,2 kOhm.

Frequency response

