

# Axis Network Door Controller



	A1210	A1610
<b>도어 컨트롤러</b>		
도어 수	도어 1개	도어 2개
애플리케이션	소형 설계 - 어디에나 설치	즉시 사용 가능 - 실내용 및 실외용*
일반적 설치	벽면 마운트, DIN 레일, 맞춤형 인클로저	벽면 마운트, DIN 레일, 맞춤형 인클로저
제품 종류	인클로저: AXIS A1210 베어본: AXIS A1210-B 4-도어 키트: AXIS A1214	인클로저: AXIS A1601 베어본: AXIS A1610-B
<b>접근 제어</b>		
가격 증명 수	250,000	250,000
이벤트 기록 수	250,000	250,000
보안 요소	보안 키 저장소가 있는 Axis Edge Vault	보안 키 저장소가 있는 Axis Edge Vault
식별 유형	카드, PIN, QR 코드, 번호판	카드, PIN, QR 코드, 번호판
<b>하드웨어</b>		
리더	OSDP 2개 또는 Wiegand 1개	OSDP 4개 또는 Wiegand 2개
릴레이	C형 릴레이 1개 Dry or wet (12V DC/24V DC)	C형 릴레이 2개 Dry or wet (12V DC/24V DC)
도어 잠금장치 전력 할당량	PoE+ 900mA@12V DC 1600mA@12V	PoE+ 900mA@12V DC 1800mA@12V
I/Os	구성 가능 IO 2개	구성 가능 IO 6개
전원 공급장치	PoE+ 또는 DC(12V DC)	PoE+ 또는 DC(10V-28V DC)
총 전력 할당량	PoE+: 1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC	1300mA@12V DC DC: 2100mA@12V DC
작동 조건	0 °C ~ 70 °C	-40 °C ~ 70 °C
치수	144 x 122 x 50 mm	175 x 175 x 60mm

\*실외용 인클로저가 필요합니다.

상세 내용 참조 사이트: [www.axis.com/ko-kr/products/network-door-controllers](http://www.axis.com/ko-kr/products/network-door-controllers)