

AXIS T91G61 Wall Mount

Conexión rápida y espacio para más opciones

Diseñado para cámaras PTZ y multisensor, AXIS T91G61 Wall Mount alberga y protege de forma segura accesorios dentro del soporte de montaje. Conecte de forma rápida y sencilla la alimentación y los datos a través de un cable Ethernet montado previamente con un conector IP66 RJ45. Gracias al material de resistencia probada contra impactos y condiciones de exterior, el soporte de montaje se adapta a todos los entornos, tanto en interior como en exterior. AXIS T91G61 tiene el mismo diseño de orificios de montaje que el montaje en pared para cámaras PTZ estándar de Axis. Asimismo, se puede adaptar ya que su diseño coincide con el del soporte de cámara PTZ de Pelco, de este modo se permite un intercambio sencillo (no es necesario perforar más agujeros). Se puede montar en postes y esquinas con la ayuda de accesorios opcionales. Tenga en cuenta que este montaje no está diseñado para instalaciones invertidas.

- > **Espacio suficiente para dispositivos de conectividad, midspan (no incluidos) y bucles de servicio**
- > **Protección frente a impactos, agua, polvo y corrosión**
- > **Conector IP66 RJ45 premontado**
- > **Orificios existentes reutilizables**



AXIS T91G61 Wall Mount

General		Accesorios incluidos
Productos compatibles	AXIS Q3709-PVE Serie AXIS Q6000-E Serie AXIS P56 Serie AXIS Q60 Serie AXIS Q61	Guía de instalación Cable Ethernet con conector IP66 RJ45 (con junta) Juntas de goma y brida de silicona (premontadas) Enchufe de conector de ángulo C13
Carcasa	Carcasa de aluminio revestido con polvo Color: blanco NCS S 1002-B	Accesorios opcionales
Dimensiones	185 x 214 x 404 mm	AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port ^a AXIS T8133 30 W Midspan ^a AXIS T8134 60 W Midspan ^a Midspan de 60 W SFP AXIS T8154 ^a AXIS T8642 PoE+ over Coax Device AXIS T91A57 Pole Mount Montaje en esquina AXIS T91A64 AXIS ACI Conduit Adapters Acoplador de cable de red interno fino Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Peso	3,5 kg	Garantía
Carga máxima	30 kg	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Tendido de cables	Parte posterior: Orificio para cable Parte inferior: entrada de conexión de 3/4" (2)	a. <i>Midspan no incluido</i>
Entorno	Interior Exterior	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility
Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22. Ambientales IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinusoidal), IEC 60068-2-27 (Golpes), NEMA 250 Tipo 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS	