

AXIS Companion Dome mini LE

屋外対応フルHD赤外線ネットワークカメラ

AXIS Companion Dome mini LEは、屋外対応のデイナイトカメラです。このカメラは、内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能のほか、複雑な照明条件の場面でも鮮明なHD 1080p映像を実現するWDRテクノロジーを搭載しています。コンパクトなデザインと耐候性を備えたエンクロージャにより、屋内と屋外のどちらでも目立たずに設置することができます。1本のケーブルでネットワーク接続と電源供給の両方を行うことができるPower over Ethernet (PoE) により、簡単に設置できます。AXIS Companion Dome mini LEはAXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされており、システムを完成させるためにAXIS Companion Recorderが必要です。

- > HD 1080pの映像品質
- > 完全な暗闇での監視が可能
- > 複雑な照明状況処理
- > Power over Ethernet (PoE)
- > 屋外対応



AXIS Companion Dome mini LE

カメラ		コネクタ	T/100BASE-TX PoE
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS	赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離15 m (撮影シーンによる)
レンズ	水平画角: 100° 垂直画角: 53° 固定アイリスとIR補正	ストレージ	AXIS Companion Recorderが必要ですがこのカメラはAXIS S3008 Recorderをサポートしていません
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター	動作条件	-20 °C ~ 50 °C 湿度10 ~ 85% RH
最低照度	赤外線照明オン: 0ルクス	保管条件	-40 °C ~ 65 °C
アングル調整	パン: 350° チルト: +/-70° 回転: +/-95° 任意の方向に向けることができます	認証・認可	EMC EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
ビデオ		安全性	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
ビデオ圧縮	H.265 (MPEG-H Part 2)	環境	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
解像度	1920×1080 HDTV 1080pおよび640×360	外形寸法	高さ: 70 mm φ 120 mm
フレームレート	電源周波数50/60Hzで最大25/30フレーム/秒	重量	205 g
ビデオストリーミング	高解像度と低解像度が1つずつの個別設定可能なストリームフレームレートの制御	付属品	インストールガイド RJ45用取付ツール
画像設定	カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、プライバシーマスク	オプションアクセサリ	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS Companion Weathershield A その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	WDR	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion (axiscompanion.com/vms で入手可能)
ネットワーク		保証	アクシスの3年保証、詳細は axis.com/warranty を参照
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS ^a 暗号化、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア	a. この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project</i> (openssl.org)、および <i>Eric Young</i> (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、Bonjour、UPnP [®] 、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
システムインテグレーション			
イベントトリガー	ビデオ動体検知		
一般			
ケーシング	IP66規格準拠のエンクロージャ。ドーム: クリアPC。底面: PCとGF、黒NCS S 9000-N。カバー: ASA、白NCS S 1002-B。ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、アクシスパートナーにお問い合わせください。		
環境保護	PVC不使用		
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.1W、最大3.2W		