

AXIS Companion Recorder

Registratore video di rete a 8 canali con switch PoE

AXIS Companion Recorder è un registratore video di rete compatto per un massimo di otto telecamere di rete Axis. Include uno switch PoE integrato che facilita l'installazione. Il dispositivo è dotato di un hard disk per sorveglianza e vanta un design senza ventola. Inoltre include una porta USB che consente di esportare facilmente le riprese video, nonché un punto di accesso wireless per l'installazione e l'accesso diretto al sistema tramite i dispositivi mobili. AXIS Companion Recorder è disponibile in due modelli, a seconda se l'hard disk è da 2 TB o 4 TB.

- > **Disco rigido per sorveglianza, 2 TB o 4 TB**
- > **Interruttore con 8 porte PoE, 1 porta LAN**
- > **Design compatto e senza ventola**
- > **Punto di accesso wireless per dispositivi mobili**
- > **Porta USB per l'esportazione di video**

AXIS Companion
Recorder



AXIS Companion Recorder

Modelli	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB	Potenza in uscita max.	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1, Classe 2 e Classe 3 Totale max 65 W
Storage	2 TB : HDD classe di sorveglianza da 2 TB, 5900 rpm con cache da 64 MB e interfaccia SATA 6Gb/s 4 TB : HDD classe di sorveglianza da 4 TB, 5400 rpm con cache da 128 MB e interfaccia SATA 6Gb/s	Alloggiamento	Telaio in alluminio e plastica Colore: Bianco
Video		Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 256 MB
Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 8 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 80 Mbit al secondo.	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 35 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e l'85% (senza condensa)
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Risoluzioni	Supporta tutte le risoluzioni di videocamera	Connettori	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 ingresso CC
Frequenza fotogrammi	Supporta tutte le velocità di trasmissione	Approvazioni	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Sottosezione C, FCC Parte 15 Sottosezione E, RSS-247 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1
Flussi audio	Flusso audio unidirezionale, compressione audio AAC	Dimensioni	180 mm x 180 mm x 53 mm 7 1/16 in x 7 1/16 in x 2 1/16 in
Rete		Peso	600 g
Funzione di rete	DHCP, NTP, e server SMB incluso	Accessori inclusi	Alimentazione, Guida all'installazione
Interfaccia wireless	Punto di accesso wireless per dispositivi mobili Antenna interna IEEE 802.11a/b/g/n (frequenza di banda 2,4 e 5 GHz) WPA2 Personal	Accessori opzionali	Staffa di montaggio
Sicurezza	Protezione mediante password, digest authentication, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata	Software di gestione video	AXIS Companion disponibile sul sito www.axiscompanion.com
Protocolli compatibili	IPv4, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Integrazione del sistema		Responsabilità ambientale: www.axis.com/environmental-responsibility	
Eventi scatenanti	Harddrive error (Errore disco rigido), PoE budget exceeded (Potenza PoE superata)		
Azioni dell'evento	Allarme sveglia, Notifica e-mail		
Generale			
Prodotti supportati	Videocamere AXIS Companion Line, codificatori e videocamere di rete Axis con firmware 5.50 o successivo		
Potenza di ingresso	100-240 V AC, 50-60 Hz Max 90 W		